

Osvětlení chodníku a parkoviště parkoviště v ul. Karlova, k.ú. Varnsdorf SO 401 - ELEKTROINSTALACE - VOS				Rozpočet	
Specifikace				Cena v Kč	
				Jednotková	Celkem
Materiál VOS					
NOVÉ SVÍTIDLO VOS, Lamberga, typ .č1 - XTB 2 C27-0400-S3, 1x19W	3	ks			
NOVÉ SVÍTIDLO VOS, Lamberga, typ č.2 - XTS 3 C27-0600-S18, 1x45W	2	ks			
NOVÉ SVÍTIDLO VOS, Lamberga, typ .č3 - XTB 1 C27-0400-S14, 1x10W	4	ks			
Recyklační poplatky	9	ks			
sl.6 - Stožár vetknutý, bezpaticový oboustranně žárově zinkované pro veřejné osvětlení, výšky 6m (nadzemní výška), dřík 60mm.	5	ks			
sl.7 - Stožár vetknutý, bezpaticový oboustranně žárově zinkované pro veřejné osvětlení, výšky 7m (nadzemní výška), dřík 60mm.	2	ks			
Svorkovnice odbočná svorkovnice pro přívodní vodiče o průměru do 35 mm2 osazené keramickou pojistkou (až 3ks, 6-16A), IP54, včetně zapojení	2	ks			
Svorkovnice průběžná svorkovnice pro přívodní vodiče o průměru do 35 mm2 osazené keramickou pojistkou (až 3ks, 6-16A), IP54, včetně zapojení	4	ks			
Svorkovnice koncová svorkovnice pro přívodní vodiče o průměru do 35 mm2 osazené keramickou pojistkou (1ks, 6-16A), IP54, včetně zapojení	2	ks			
Základ pro stožár sl. K6	5	ks			
Základ pro stožár sl. K7	2	ks			
Výložník dvoramenný 1m+1m	2	ks			
Šroub M10+ svorka pro připojení uzemnění	9	ks			
Drobný montážní materiál	1	kpl			
Přístroje NN					
Přívod napájení z VO č.0407, pojistka 3x16A	1	kpl			
pojistka 6A do stožárové svorkovnice	9	ks			
Drobný montážní materiál	1	kpl			
Vodiče a kabely					
drát FeZn 10mm	160	m			
kabel 1-CYKY 5Jx1,5qmm	90	m			
kabel 1-CYKY 4Jx10qmm	150	m			
Ukončení a zapojení kabelů	1	kpl			
Materiál úložný					
Chráníčka KOPOFLEX 110 (Ø110)	13	m			
Výstražná folie "rozvody elektro nn"	145	m			
Krycí deska kabelu KD300 červená (1m)	145	m			
Montáž a pokládka kabelu	1	kpl			
Montáž a zapojení nové instalace (svítidel)	1	kpl			
Odvoz a ekologická likvidace	1	kpl			
Zemní práce					
Vytýčení trasy a geodetické zaměření	145	m			
Výkop strojový 350x800	132	m			
Zához strojový výkopu 350x800	132	m			
Výkop strojový 500x1200	13	m			
Zához strojový výkopu 500x1200	13	m			
Betonová mazanina + beton základů bude typu C16/20	1,5	m3			
Písek kopaný	5	m3			
Odvoz materiálu do 10km včetně poplatku za uskladnění	10	m3			
Ostatní					
Plošina	8	hod			
Stavební přímocce	1	kpl			
Zkoušky technologických zařízení pod napětím	1	kpl			
Zaškolení obsluhy	1	kpl			
Uvedení do provozu	1	kpl			
Geodetické zaměření skutečného provedení včetně projektové dokumentace	1	kpl			
Výchozí revize	1	kpl			
celkem cena bez DPH					