

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené dle § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), zadanou v souladu se "Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf" v platném znění

„Oprava dojezdu tobogánu plaveckého bazénu ve Varnsdorfu“

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: město Varnsdorf
Sídlo: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČ: 00261718
Telefon: +420 417 545 111

Profil zadavatele: <https://zakazky.varnsdorf.cz/>

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele: ThMgr. Roland Solloch, starosta města

Kontaktní osoba zadavatele: Milan Hanousek, referent OSMI
milan.hanousek@varnsdorf.cz, tel.: +420 417 545 183

2. Základní údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: „Oprava dojezdu tobogánu plaveckého bazénu ve Varnsdorfu“

Celková předpokládaná hodnota zakázky: 1 100 000 Kč bez DPH

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 ZZVZ

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV: Hlavní předmět: 45000000-7

3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

3.1. Specifikace předmětu veřejné zakázky:

Oprava podle projektové dokumentace PK h – projekt s.r.o., která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace (dále jen ZD)

3.2. Předmět plnění veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna stávající laminátové dojezdové vany tobogánu za novou nerezovou dojezdovou vanu v objektu stávajícího plaveckého bazénu ve Varnsdorfu.

Popis stávajícího stavu

Současná laminátová dojezdová vana je umístěná v přístavbě původního krytého bazénu. V přístavbě jsou umístěné atrakce - tobogán a dva vířivé bazény. Uvnitř přístavby je v jejím severovýchodním rohu umístěná laminátová dojezdová vana tobogánu a v severozápadním rohu pak nástupní točité schodiště na tobogán. Vlastní laminátový tubus s podpůrnou ocelovou konstrukcí je kompletně umístěn vně objektu a to při severovýchodním rohu přístavby resp. celého areálu. Spodní část přístavby je tvořena železobetonovou konstrukcí - stěny, stropy i základové konstrukce. Nadzemní část je vyzdívaná z cihelných voštinových bloků s železo-betonovou střešní konstrukcí a ztužujícími věnci. Pod vlastní dojezdovou vanou tobogánu je v železobetonovém stropě vynechán otvor cca 3 × 6,2 metru. Nosná konstrukce pod dojezdovou vanou je tvořena ocelovými válcovanými profily I č. 140 zakotvenými pomocí ocelových patek do železobetonové stěny na jedné straně a železobetonové hrany stropu na druhé straně. Na roštu ocelových válcovaných profilů je položen trapézový plech s výškou vlny 50 mm s přebetonávkou přes vlnu výšky 70 mm (s vloženou ocelovou sítí KARI). Horní líc železobetonového stropu a skládaného stropu ve vynechaném otvoru jsou v jedné úrovni. Na nosné stropní konstrukci je provedena pojistná (doplňková) hydroizolace z jedné vrstvy asfaltového těžkého pásu. Povrchy v prostoru přístavby jsou tvořeny keramickými dlažbami a obklady. Vlastní laminátová dojezdová vana je osazená na nosnou stropní konstrukci resp. na pojistnou (doplňkovou) asfaltovou hydroizolaci. K laminátové dojezdové vaně byly následně „dotaženy“ okolní navazující konstrukce a povrchy. Jedná se především o obklady včetně krycích nerezových plechů a kompletní skladbu podlahy včetně předložených schodů vedle výstupu z dojezdové vany tobogánu.

Důvodem výměny je nevyhovující technický stav stávající laminátové dojezdové vany, která velmi výrazně propouští ve spojích jednotlivých dílů vodu.

Bourací práce

Bourací a demontážní práce budou probíhat převážně v úrovni přízemí, menší část v technickém suterénu. Předpokládaný postup bouracích a demontážních prací:

- odstranění těsnících lemů z nerezového plechu včetně pomocných nerezových úhelníků
- demontáž nerezového soklu u schodu
- demontáž laminátové dojezdové vany s odpojením potrubí
- odstranění tepelné izolace
- odstranění asfaltové hydroizolace
- odstranění pásu obkladů stěn v šířce cca 0,25 m v místech budoucího napojení nerezové vany ke stěnám včetně tmelu
- vybourání keramické dlažby až po hranu odvodňovacího žlabu,
- odstranění kompletní podlahové skladby k hraně odvodňovacího žlabu až po úroveň konstrukčního betonu včetně nabetonovaného schodu
- vybourání vyztužené stropní desky v místě původního otvoru včetně profilovaného plechu
- revize ocelových nosníků pod plechem
- kontrola a případná oprava napojení stávajícího ponechávaného odvodňovacího žlabu po odbourání okolního materiálu.
- vyklizení a vyčištění prostoru oprav

Stavebně konstrukční řešení

Výměna stávající laminátové dojezdové vany tobogánu za novou nerezovou dojezdovou vanu tobogánu, kompletně svařovanou na místě.

Předpokládaný postup stavebních prací a konstrukcí potřebných pro stavební připravenost montáže nové dojezdové nerezové vany:

- důkladné očištění ponechávaných ocelových nosníků pod dojezdovou vanou drátěným kartáčem a následná kontrola stavu
- výměna dodatečně přerušeno krajního nosníku za nový - I č. 140, délka 3,05 m, s kotevními plechy na obou koncích, žárově pozinkovaný
- provedení dvouvrstvého nátěrového polyuretanového systému ocelových vazníků s kotevními plechy
- osazení nových trapézových plechů s vlnou výšky 50 mm
- osazení výztuže stropní desky - viz statika
- provedení nabetonování desky v celkové tl. 120 mm (70 - 120) - viz statika
- provedení betonových obvodových prahů pro kotvení nosného roštu nerez
- provedení nové hydroizolace - 2x asfaltový modifikovaný pás se skelnou vložkou napojený vodotěsně na volné straně na stávající asfaltovou hydroizolaci u odvodňovacího žlabu a na ostatních stranách s vytažením na stěny do výšky 200 mm, ve vhodném místě osadit kontrolní odtok ø PVC 40 mm s vodotěsným napojením na hydroizolaci
- zásyp mezi obvodové prahy hutněným šterkem frakce 4-8 v tl. 95 mm s vrchní vrstvou písku tl. 20 mm
- osazení dojezdové samonosné nerezové vany včetně všech vodotěsných napojení
- kontrola těsnosti všech spojů
- provedení nových betonových schodů z betonu C30/37 s vylehčením např. klínem z XPS, s vloženou sítí KARI, v rozměrech uvažovat s keramickým obkladem stupnic i podstupnic (tl. cca 15 mm)
- provedení kvalitní dvouvrstvé stěrkové hydroizolace (vrstvy min. 2x 1,5 mm) s opracováním všech detailů (rohy, kouty, napojení na stěny, napojení na schody) dle detailů v PD s dotěsněním trvale pružným tmelem

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 100 000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřena v penězích. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.

5. Doba a místo plnění veřejné zakázky:

5.1. Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem:	4/2020
Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:	7/2020
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:	7/2020
Předpokládaný termín předání a převzetí díla:	8/2020
Předpokládaný termín počátku běhu záruční lhůty:	8/2020

5.2. Místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění VZ se nachází v Barvířské ulici č. p. 3083 ve Varnsdorfu, katastrální území – Varnsdorf

6. Kritéria pro hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti a to podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. **Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH.** Rozumí se cena, uvedená v návrhu smlouvy. Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky.

7. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou zpracovány jako samostatný dokument ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo a jsou přílohou č. 5 této výzvy.

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka nebo osobou příslušně zmocněnou (originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky účastníka). Účastník do návrhu Smlouvy o dílo doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy. Všechny ostatní změny mimo výše uvedené jsou nepřípustné a budou mít za následek vyloučení účastníka z výběrového řízení.

8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla, jako pevná a nepřekročitelná a bude obsahovat kromě vlastního ocenění provedení díla a zisku zhotovitele i veškeré další náklady nezbytné k včasnému a řádnému provedení díla dle PD, technologických postupů pro navržené materiály a systémy, ČSN a právních předpisů vztahujících se na dílo. V ceně budou zahrnuty i náklady na sjednaná pojištění a zajištění poskytnutých bankovních záruk.

Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění dle Krycího listu (přílohy č. 1 této výzvy):

Cena v Kč bez DPH

DPH v Kč 21 %

Celková cena v Kč včetně DPH

Účastník ve své nabídce předloží detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění. Pro vytvoření oceněného soupisu prací účastník závazně použije soupis prací dodávek a služeb předmětné zakázky dodaný zadavatelem v elektronické podobě (příloha č. 3 této výzvy).

Cena díla bude stanovena na základě projektové dokumentace (příloha č. 2 této výzvy) předané zájemci zadavatelem, přičemž pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (příloha č. 3 této výzvy). V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a výkazem výměr je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny elektronická forma výkazu výměr, kde žádná změna není přípustná.

Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky

a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků.

9. Společná ustanovení o kvalifikaci

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení § 53 odst. 1) písm. a) – k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeč prokáže čestným prohlášením uchazeče, které je přílohou č. 4 této výzvy.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b), d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeč prokáže:

- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
- dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení § 56 uchazeč prokáže:

- předložením seznamu min. 2 realizovaných akcí obdobného charakteru, provedených uchazečem za poslední 3 roky. Minimální požadovaná úroveň: realizace minimálně dvou akcí obdobného charakteru v uplynulých 3 letech o finančním objemu nejméně 0,7 mil. Kč včetně DPH za každou uvedenou akci s doložením referenčních listů potvrzených objednatelem s uvedením kontaktů s pracovníky odpovědnými za zakázku.

Splnění shora uvedených kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží prostými kopiemi listin. Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

10. TECHNICKÉ POŽADAVKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

10.1 Stanovení technických podmínek

Technické podmínky jsou stanoveny projektovou dokumentací, která je přílohou této výzvy jako příloha č. 2.

V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

10.2 Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

11. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

11.1 Pokyny pro zpracování nabídky

Účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

Nabídka:

- bude předložena v listinné podobě v jednom originále, v českém jazyce
- bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky
- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
- doklady v tištěné podobě - titulní list nabídky, obchodní podmínky, návrh Smlouvy o dílo vč. příloh (zpracovaný dle Obchodních podmínek předložených zadavatelem) podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče a výkaz výměr budou podepsány statutárním zástupcem uchazeče a zároveň budou parafovány jejich jednotlivé listy, a dále doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,
- bude obsahovat návrh Smlouvy o dílo vč. příloh v elektronické podobě na CD/DVD nosiči

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby:

- své nabídky zabezpečili proti manipulaci
- všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky
- všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

- titulní list nabídky
- obsah nabídky,
- doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,
- návrh smlouvy o dílo,
- oceněný položkový rozpočet,
- ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny doklady a údaje uvedené výše v tomto bodě Zadávací dokumentace. Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný uchazeč. Zadavatel nenes odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je tedy hradit), které případně utrpí uchazeč v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.

Upozornění:

Návrh smlouvy, příp. další dokumenty, nevylučuje-li to povaha věci, musí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Pokud jedná jménem či za účastníka zmocněnec na základě plné moci (nebo jiného dokumentu), zadavatel žádá z důvodu právní

jistoty a možnosti posouzení, zda jsou návrh smlouvy a příp. další dokumenty podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, aby součástí nabídky bylo též předmětné pověření.

12. POSKYTOVÁNÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pro podání dotazů k zadávací dokumentaci zadavatel stanoví výhradně písemnou formu – elektronickými prostředky (zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky).

Vysvětlení zadávací dokumentace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Zadavatel odešle a uveřejní vysvětlení k zadávací dokumentaci, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.

13. POHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne **18. 03. 2020 od 9:00** se schůzkou účastníků v místě stavby. Mimo tento termín již nebude možné absolvovat prohlídku místa plnění se zástupcem zadavatele.

Prohlídka místa plnění slouží k seznámení se dodavatelů s technickými detaily, provozními podmínkami, možnostmi a případnými omezeními při realizaci díla, a to prostou vizuální prohlídkou. Pokud při prohlídce vzniknou nejasnosti a budou směřovat k vyjasňování zadávací dokumentace, je dodavatel povinen písemně požádat o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatele. Zadavatel dotaz i odpověď na položené dotazy zveřejní na profilu zadavatele.

14. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Nabídky se podávají písemně v listinné formě osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách, označených názvem VZMR „**Oprava dojezdu tobogánu plaveckého bazénu ve Varnsdorfu**“ – **NEOTEVÍRAT!**

Dále bude na obálce uveden **název a adresa uchazeče**. Obálky musí být na uzavření opatřeny razítkem, případně podpisem uchazeče.

Lhůta pro podání nabídek:

Nabídky budou přijímány v podatelně Městského úřadu Varnsdorf ve dnech

pondělí a středa od 8:00 hod do 17:00 hod

úterý a čtvrtek od 8:00 hod. do 15:00 hod.

pátek od 8:00 do 14:00,

až do konce lhůty pro podání nabídek, tj. **do 27. 03. 2020 do 10:00 hod.** a to na adrese:

Městský úřad Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf 407 47.

Pro určení, kdy byla nabídka zadavateli doručena, je rozhodující otisk podacího razítka podacího místa zadavatele. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Lhůta pro otevírání obálek:

Obálky s nabídkami budou otevřeny dne **27. 03. 2020 v 10:30 hod.**

na adrese sídla zadavatele - v zasedací místnosti městského úřadu Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47, Varnsdorf.

Právo zúčastnit se otevírání obálek mají uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Za každého uchazeče se může otevírání obálek zúčastnit pouze 1 osoba. Zástupce uchazeče svou přítomnost potvrdí podpisem v listině účastníků.

15. ZPŮSOB JEDNÁNÍ S UCHAZEČI

Oznámení o výběru dodavatele uveřejní zadavatel na profilu zadavatele.


16. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODAVATELŮM

Zadávací dokumentace včetně všech příloh bude po celou lhůtu po podání nabídek zveřejněna na profilu zadavatele: <https://zakazky.varnsdorf.cz/>.

17. PŘÍLOHY ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

1. Krycí list nabídky.
2. Projektová dokumentace pro provádění stavby „Oprava dojezdu tobogánu plaveckého bazénu ve Varnsdorfu“ vypracovaná PK h – projekt s.r.o., Praha.
3. Výkaz výměr jednotlivých prací, konstrukcí a dodávek stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS).
4. Formulář česného prohlášení o splnění základní způsobilosti
5. Obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo

Ve Varnsdorfu, dne 09. 03. 2020



ThMgr. Roland Solloch
starosta města



Město Varnsdorf
(3)