

PŘÍLOHA A – NAVRŽENÉ TYPY SVÍTIDEL

MODUS INFINITY II BW piktogram s přisvícením, 3W LED 80 lm PREMIUM IP41 1h , stále svítící / svítící při výpadku, autotest, bílé, PO4



MODUS Nouzové sv. AXEN, přisazené ke stropu, open area, SE, 1 hod., LED 6W, IP42, NiMh, bílé



MODUS Svítidlo BRSB, 6x12 LED 830, kryt opál PMMA, IP44, prům. 375mm, 700mA



MODUS Svítidlo BRSB, 8x12 LED 830, kryt opál PMMA, IP44, prům. 480mm, 900mA

MODUS Svítidlo BRSB, 8x12 LED 830, kryt opál PMMA, IP44, prům. 480mm, 900mA , nouzový zdroj



MODUS KX 4000, 1210mm, opálový PMMA kryt, přisazené, LED 840, driver 700mA

MODUS KX 6000, 1500mm, opálový PMMA kryt, přisazené, LED 840, driver 1400mA

MODUS KX 8000, 1500mm, opálový PMMA kryt, přisazené, LED 840, driver 1750mA



OSMONT FLORA 4 LED-1L26B07DU14/127 3000, IP43, 8W



LED reflektor 30W city 5000K denní bílá