PŘÍČNÝ ŘEZ B-B´



SKLAD SPOJOVACÍ KOMUNIKACE
TYPOVÁ SKLADB TS 1
M 1:50



TYPOVÁ SKLADBA - PARKOVACÍ PLOCHY
SKLADBA NENÍ DLE TP 170
SKLADBA NAVRŽENA AUTORIZOVANÝM TECHNIKEM

	DL	80 mm	DLAŽBA - BEST - AKVABELIS VEGETAČNÍ TVÁRNICE
	DDK	30 mm	DROBNÉ DRCENÉ KAMENIVO fr. 2/5 mm
80 MPa ▲	DK	100 mm	DRCENÉ KAMENIVO fr. 8/16 mm
	DK	200 mm	DRCENÉ KAMENIVO fr. 16/32 mm GEOTEXTÍLIE 300g/m2 SPÁDOVANÝ HUTNĚNÝ ROSTLÝ TERÉN NA 30 MPa
		410 mm	CELKEM

POZNÁMKA:

!!! DO VRSTEV KAMENIVA BUDE PŘIMÍCHÁNA SYPKÁ SMĚS SORPČNÍHO MATERIÁLU V POMĚRU 1:6, min. VÝŠKA SKLADBY SE SORPČNÍM MATERIÁLEM min. 300 mm, VÍCE SPECIFIKOVÁNO V TECHNICKÝM LISTU MATERIÁLU, KTERÝ JE PŘÍLOHOU K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

SKLAD SPOJOVACÍ KOMUNIKACE
TYPOVÁ SKLADB TS 2
M 1:50



TYPOVÁ SKLADBA - SPOJOVACÍ KOMUNIKACE
SKLADBA DLE TP 170
D1-N-6-PIII-V

	ACO 11	40 mm	ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ SPOJOVACÍ POSTŘIK PS, EKM 0,3kg/m2
80 MPa ▲	ACP 16+	60 mm	ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ SPOJOVACÍ POSTŘIK PS, EKM 0,3 kg/m2
45 MPa ▲	SC8/10	150 m	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM
	ŠDb	200 mm	ŠTĚRKODRŤ, HUTNĚNA NA 45 MPa GEOTEXTÍLIE 300g/m2 SPÁDOVANÝ HUTNĚNÝ ROSTLÝ TERÉN NA 30 MPa
		420 mm	CELKEM

ŘEZ STÁVAJÍCÍM ASFALTEM
NAVRÁCENÁ SKLADBA: TYPOVÁ SKLADB TS 3
DOASFALTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
M 1:50



TYPOVÁ SKLADBA - DOASFALTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
SKLADBA DLE TP 170
D1-N-6-PIII-V - UPRAVENÁ SKLADBA DLE AUTORIZOVANÉHO TECHNIKA

	ACO 11S	40 mm	ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ SPOJOVACÍ POSTŘIK PS, EKM 0,3kg/m2
80 MPa ▲	ACP 16S	60 mm	ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ SPOJOVACÍ POSTŘIK PS, EKM 0,3 kg/m2
45 MPa ▲	ACP 22	60 mm	OBALOVANÉ KAMENIVO INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI, EKM 1,0 kg/m2
	KSC1(SC8/10)	150 m	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM
	ŠD	200 mm	ŠTĚRKODRŤ, HUTNĚNA NA 45 MPa GEOTEXTÍLIE 300g/m2 SPÁDOVANÝ HUTNĚNÝ ROSTLÝ TERÉN NA 30 MPa
		510 mm	CELKEM

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb.

VÝŠKOVÉ OSAZENÍ OBJEKTU JE VZTAŽENO K VÝŠKOVÉMU SYSTÉMU Bpv

HIP - HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Jaromír Matějíček	±0,000 = ... m.n.m.
Zodpovědný projektant: Jan Sedláček	Vypracoval: Ing. Jaromír Matějíček, Martin Hübschman, DiS	NORDARCH s.r.o.
		Formát: 2/A4
Investor: Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 40747 Varnsdorf		Datum: 04/2019
Místo: p.č. 1600/1, k.ú. Varnsdorf		Datum revize: ...
Stavba:		Měřítko: 1:125
		Stupeň: DUR, DSP
NOVÉ PARKOVACÍ PLOCHY na p.č. 1600/1, k.ú. Varnsdorf		Č.pare.: / Zak. č.: 408/2019
		Č.části PD: D.1.1
Profese: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Výkres: PŘÍČNÝ ŘEZ B-B´		Č.v.: D.1.1.2