

LEGENDA PLOCH

- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE (MK)
- NAVRHOVANÁ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE - 50,00 m2
- NAVRHOVANÁ PARKOVACÍ PLOCHA
- BEST - ARKABELIS
- PARKOVACÍ STÁNÍ ČÍSLO 1-18 - 302,00 m2
- PARKOVACÍ STÁNÍ ČÍSLO 19-40 - 493,00 m2

- DEMOLICE - PISKOVITĚ, STÁVAJÍCÍ PARKOVACÍ PLOCHY - NÁSLLEDNĚ SADOVÉ ÚPRAVY
- STÁVAJÍCÍ CHODNÍKOVÉ TĚLESO - NERESÉNÉ
- PANELOVÉ DOMY V NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ
- ROZHLÉDOVÉ POMĚRY - 25,00 m

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV (ČEZ DISTRIBUCE)
- ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU (CETIN) - SÍTĚ NN
- STOKA JEDNOTNÁ DN-500 (SČVK)
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE (MĚSTO VARNSDORF)
- VEREJNÉ OSVĚTLENÍ (MĚSTO VARNSDORF)
- KOAXIÁLNÍ TRASA (UPC)
- OPTICKÁ TRASA (UPC)
- PLYNOVOD NTL (GASNET)
- POLOHA LAMPY VĚREBNÉHO OSVĚTLENÍ DLE POSKYTNUTÝCH PODKLADŮ NEODPOVÍDÁ REALITĚ (GEODETICKÉMU ZAMĚŘENÍ), TUDÍŽ SE PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE I POLOHA PODZEMNÍHO KABELU MUŽE BÝT VYRAZNĚ ODLIŠNÁ OD ZAKRESLENÉ POLOHY DLE ZISKANÝCH PODKLADŮ
- PODKLADY K DEŠŤOVÉ KANALIZACI NEBÝLY TECHNICKÝMI SLUŽBAMI VARNSDORF POSKYTNUTY - NEKUSTITUE PASPORT

LEGENDA OCHRANY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- NAVRHOVANÁ PLASTOVÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX, DN min. 150 mm
- PŘESAH min. 1,00 ZA ŘEŠENÉ ÚZEMÍ, DÉLKA 6,82 m
- NAVRHOVANÁ PLASTOVÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX, DN min. 150 mm
- PŘESAH min. 1,00 ZA ŘEŠENÉ ÚZEMÍ, DÉLKA 13,50 m

LEGENDA NAVRHOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- DRENAŽNÍ KANALIZACE PVC DN 150
- DÉLKA V ČÁSTI PARKOVACÍCH STÁNÍ 1-18 = 50,00 m
- DÉLKA V ČÁSTI PARKOVACÍCH STÁNÍ 19-40 = 60,00 m

LEGENDA ZNAKŮ

- IP 12 2x NAVRHOVANÁ SVISLÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA
- IP 12 - VYHRAZENÉ PARKOVACÍ MÍSTO PRO ZTP
- IP 11b 2x NAVRHOVANÁ SVISLÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA
- IP 11b - KOLNĚ PARKOVACÍ MÍSTO
- IP 4b NAVRHOVANÁ SVISLÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA
- IP 4b - JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ
- NAVHOVANÁ SVISLÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA
- C2c - PŘIKÁZANÝ SMĚR JÍZDY VLEVO
- NAVHOVANÁ SVISLÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA
- P4 - DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ
- STÁVAJÍCÍ SVISLÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA
- B2 - ZAKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL
- STÁVAJÍCÍ SMĚR JEDNOSMĚRNÉ KOMUNIKACE
- NAVRHOVANÁ VÝŠKOVÁ KÓTA



POZNÁMKA:

- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU VE VÝKRESE PŘENESENY POUZE ORIENTAČNĚ (DLE POSKYTNUTÉHO ZAKRESU SÍTÍ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ), PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU JEDNOTLIVĚ DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VYTVOŘENY ZODPOVĚDNOU OSOBOU DANEHO VLASTNÍKA

VYTÝČOVACÍ BODY OBJEKTU (JTSK)

OZNAČENÍ BODU	SOURADNICE X	SOURADNICE Y
A	-715749,0858	-953974,4328
B	-715748,9135	-953974,9815
C	-715750,3887	-953974,8832
D	-715753,9874	-953969,4676
E	-715752,1637	-953984,7671
F	-715762,1837	-953989,9815
G	-715768,7081	-954000,4662
H	-715768,8037	-954000,8918
I	-715762,2862	-953980,9632
J	-715757,0861	-953984,0856
K	-715756,1346	-953990,3733
L	-715756,9189	-953991,9576
M	-715752,5491	-953988,6044
N	-715734,7121	-954011,8495
O	-715748,4370	-954022,3812
P	-715766,2740	-953995,7362
Q	-715761,9176	-953993,7933
R	-715763,8152	-953993,3204
S	-715769,6484	-953992,3288
T	-715782,4712	-954000,7294

LEGENDA ČAR

- 218/2 HRANICE PARCEL DLE KN
- STÁVAJÍCÍ OBRVYS PLOCH DLE GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ
- ZAŘÍZENÍ STAVENISŤE A MOBILNÍ WC (TOI-TOI)
- REZ STÁVAJÍCIMI ASFALTY, PRO MOŽNOST OSÁZENÍ NOVOÝCH OBRUB
- CELKOVÁ DÉLKA DVOU REZU 85,00 m, 250 mm OD HRANY STÁVAJÍCÍ OBRUBY

ZAHRADNÍ ÚPRAVY

- NAVRHOVANÝ ŽIVÝ PLŮTEK JAKO OPLOČENÍ, ŠÍŘE 600 mm, VÝŠKA 1500 mm
- NAVRHOVANÁ ZELEN
- KÁCENÍ 1ks SMRK

HIP - HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Jaromír Matějček
-------------------------------	-----------------------

±0,000 = m.n.m.

Zodpovědný projektant:		Výpracovník:	
Jan Sedláček		Ing. Jaromír Matějček Martin Hübschman, DiS	
Investor: Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 40747 Varnsdorf			
Místo: p.č. 1600/1, k.ú. Varnsdorf		Formát:	
Stavba:		Datum revize:	
		...	
		Měřítko:	
		1:200	
		Stupeň:	
		DUR, DSP	
		Znač. č.:	
		408/2019	
		Číslo listu:	
		C	
Profese:		Číslo listu:	
C SITUAČNÍ VÝKRESY		C.3	
Výkres:		KOORDINAČNÍ SITUACE	

VÝŠKOVÉ OSÁZENÍ OBJEKTU JE VZTAŽENO K VÝŠKOVÉMU SYSTÉMU Bv

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA DLE VÝHLÁŠKY č. 499/2006 Sb.