

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ A PRACÍ

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA Č.P. 2470 VARNSDORF

zn.	schéma (rozměr)	r.š. mm	měr. jedn.t	Σ	popis	materiál povrch. úprava	poznámka
<u>101</u> K	dle ČSN 73 36 10, EN 1396 oplechování střech a fasády přístavku v 1.NP		m2	691,0 +17,0 +26	<u>Oplechování střešního pláště a fasádního pláště</u> Oplechování bude provedeno ze svitků: šíře 500mm; drážka dvojitá stojatá Přípevnění k podkladu: nepřímé pomocí příponek z nerezové oceli, umístění pevných a posuvných příponek dle střešního sklonu pro umožnění dilatace krytinových pásů Oplechování bude ve hřebeni odvětrávané – obě části dutinu i půdu; dále bude zahrnovat střešní drážky hromosvodu	Legovaný hliník tl.0,7mm; legura: 1Mn1Mg0,5, falcovací kvalita: H41 dle EN 1396 Povrch: embosovaný povrch stucco nebo hladký lícová strana: dvojitý vypalovaný lak na bázi polyamid- polyuretanu, matný povrch, UV odolný, barevně stálý rubová strana: ochranný transparentní lak	Rozměry nutno ověřit na místě. Množství je vykázáno bez prořezů a přesahů. RAL 7043
<u>102</u> K	dle ČSN 73 36 10, EN 1396	~300	bm	125,5	<u>Okapový plech střešního pláště</u>	Legovaný hliník tl.0,7mm	Rozměry nutno ověřit na místě. Množství je vykázáno bez prořezů a přesahů. RAL 7043
<u>103</u> K	dle ČSN 73 36 10, EN 1396, ČSN EN 612	~330	bm	125,5	<u>Půlkulatý žlab vč. žlabových háků;</u> součástí je žlabová dilatace, zpevňující prvky, čela, rohy atd.	Legovaný hliník tl.0,7mm	Rozměry nutno ověřit na místě. Množství je vykázáno bez prořezů a přesahů. RAL 7043
<u>104</u> K	dle ČSN 73 36 10, EN 1396	~330	ks	7	<u>Kulatý kotlík</u>	Legovaný hliník tl.0,7mm	Rozměry nutno ověřit na místě. Množství je vykázáno bez prořezů a přesahů. RAL 7043
<u>105</u> K	dle ČSN 73 36 10, EN 1396, ČSN EN 612	~330	bm	75	<u>Kruhový svod Ø100mm vč. objímek, držáků, kolen, odskoků, přechodek, zaústění do svodu kanalizace</u> atd.	Legovaný hliník tl.0,7mm	Rozměry nutno ověřit na místě. Množství je vykázáno bez prořezů a přesahů. RAL 7043

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ A PRACÍ

zn.	schéma (rozměr)	r.š. mm	měr. jedn.t	Σ	popis	materiál povrch. úprava	poznámka
<u>106</u> K	dle ČSN 73 36 10, EN 1396		bm	251	<u>Ochranná mřížka x ptákům</u>		Rozměry nutno ověřit na místě. Množství je vykázáno bez prořezů a přesahů. RAL 7043
<u>107</u> K	dle ČSN 73 36 10, EN 1396	~300	ks	2	<u>Systémový prostup skrze falcovanou krytinu</u>	Legovaný hliník tl.0,7mm	Rozměry nutno ověřit na místě. Množství je vykázáno bez prořezů a přesahů. RAL 7043; umístění bude upřesněno
<u>108</u> K	dle ČSN 73 36 10, EN 1396			1kpl	<u>Sněhové zábrany vč. svěrek, trubek, spojek</u>	Legovaný hliník	RAL 7043; dle ČSN
<u>109</u> K	dle ČSN 73 36 10, EN 1396		ks	2	<u>Stoupací plošina 250/600mm vč. držáku</u>	Legovaný hliník	RAL 7043; umístění bude upřesněno
<u>110</u> K	dle ČSN 73 36 10, EN 1396		ks	2	<u>Bezpečnostní hák – kotvicí zařízení dle EN517-B</u>	Legovaný hliník tl.0,7mm	RAL 7043; umístění bude upřesněno
<u>111</u> K	dle ČSN 73 36 10, EN 1396		ks	2	<u>Lemování pro výlez a výlezové okno 600/600mm – poklop vč. rámu a výplně polykarbonátem</u>	Legovaný hliník tl.0,7mm	RAL 7043
<u>112</u> K	dle ČSN 73 36 10, EN 1396		m2	20	<u>Lemování VZT šachet – horní a spodní díl a dva boční díly, celé stěny a hlava šachty – 3x šachta</u>	Legovaný hliník tl.0,7mm	RAL 7043
<u>113</u> K	dle ČSN 73 36 10, EN 1396		ks	8+1	<u>Oplechování trubek kanalizace a odvětrání výtahové šachty - nad střechou – hlava Ø160mm – 8x + Ø200mm – 1x</u>	Legovaný hliník tl.0,7mm	RAL 7043
<u>01</u> K	dle ČSN 73 36 10, EN 1396	~300	bm	1.NP 29x1,5 5m 2.NP 27x1,5 5m 3.NP 32x1,5 5m 4.NP 32x1,5 5m= 186	<u>Oplechování parapetů oken</u> 44,95+41,85+49,6+49,6 =186bm	Legovaný hliník tl.0,7mm	RAL 7012

[illegible]