

TABULKA DVEŘÍ

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA Č.P. 2470 VARNSDORF

Dílenskou dokumentaci předloží dodavatel projektantovi ke schválení

Veškeré rozměry je nutné před započítím výroby přesně doměřit na stavbě !

LEGENDA

P	pravé dveře
L	levé dveře
-/-	klika / klika
-/°	klika / koule
w	wc zámek
b 3	bezpečnostní kování třída 3
e	bezpečnostní vložka
f	vložka fab
l	podlahová lišta Al typová
p	práh dubový
R	doraz

Poznámky:

Prahy budou dubové.

POPIS DVEŘÍ: V pokojích ve 3. a 4.NP budou všechny zárubně obložkové, křídla budou plné.

Montáž dveří v objektu vč. prahu - dub, lišty či dorazů.

KOVÁNÍ: Typové kování

TĚSNĚNÍ: Těsnění spár vstupních dveří - celoobvodové vyměnitelné těsnění nastřihávané v rozích, těsnění aktivní při dorazu křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Dveře vnitřní budou typové do obložkových resp. ocelových zárubní - týká se všech vnitřních dveří

POZNÁMKA: U všech otvorů - dotmelení nebo olištování k ostění. Zasklení bude dle výrobce - tl. dle rozměrů a osazení do lišt.

Všechny uváděné rozměry jsou orientační a výrobce dveří musí přesné rozměry každého otvoru ověřit ve stavbě ještě před samotnou výrobou!!!

ozn.	rozměr	popis				požární odol.	
D9/P	700/1970 mm	Jednokřídle protipožární dveře plné do protipožární ocelové zárubně. Křídlo bude opatřeno požárním těsněním. Dveřní kování se štítky.				EI 30 DP3 - C	
typ	INTERIER	DVEŘNÍ KŘÍDLO				ZÁRUBEŇ / RÁM	
Schema			materiál		materiál		
			Hladké typové		Typová, ocelová PO		
			povrch		povrch		
			Typový design - barva lomená bílá		Typový design - pod nátěr např. lomená bílá		
			zasklení		typ		
				typová do stěny tl.150mm			
		UMÍSTĚNÍ + VÝBAVA					
		m.č.	ozn.	zárubeň	výbava	nad poč.	poznámka
			1.NP		-/- e l	-	
počet		levé	závěsy		zámek	kování	
1			systémové PO ocelové panty		vločka bezpečnostní	kování KLIKA-KLIKA, štítek, dekor např. satinovaný nikl	
		pravé					
poznámka		na křídle bude osazen samozavírač; podlahová lišta					

ozn.	rozměr	popis				požární odol.				
D10/ L,P	800/1970 mm	Jednokřídle protipožární dveře plné do protipožární ocelové zárubně. Křídlo bude opatřeno požárním těsněním. Dveřní kování se štítky.				EI 30 DP3 - C				
typ	INTERIER	DVEŘNÍ KŘÍDLO				ZÁRUBEŇ / RÁM				
Schema	materiál				materiál					
	Hladké typové				Typová, ocelová PO					
	povrch				povrch					
	Typový design - barva lomená bílá				Typový design - pod nátěr např. lomená bílá					
	zasklení				typ					
					typová do stěny tl.150mm					
UMÍSTĚNÍ + VÝBAVA										
m.č.		ozn.	zárubeň		výbava		nad	poč	poznámka	
		1.NP			-/- e (f) l(p)		-		2L+2P	
		2.NP			-/- e p		-		1P	
počet	levé		2		závěsy		zámek		kování	
	pravé		3		systémové PO ocelové panty		vložka bezpečnostní/fab		kování KLIKA-KLIKA, štítek, dekor např. satinovaný nikl	
poznámka	na křídle bude osazen samozavírač; u dvěří do m.č.1.02, 1.17 a do m.č.1.27 bude vložka fab; 3x podlahová lišta, práh v m.č.1.01 a 2.02									

ozn.	rozměr	popis					požární odol.				
D11/ L	800/1970 mm	Jednokřídle (bytové vstupní) bezpečnostní, protipožární dveře plné do protipožární bezpečnostní ocelové zárubně. Křídlo bude opatřeno požárním těsněním. Dvevní kování klika - koule, bezpečnostní zámek se štítky a vložkou. Protihluková úprava RW=min.32dB. 12-15 kotevních bodů. Včetně celoobvodového těsnění.					EI 30 DP3				
typ	INTERIER		DVEŘNÍ KŘÍDLO				ZÁRUBENĚ / RÁM				
Schema			materiál				materiál				
			Hladké typové				Bezpečnostní, ocelová PO				
			povrch				povrch				
			Dekor ve vybraném odstínu např. buk				Dekor ve vybraném odstínu např. šedá				
			zasklení				typ				
							typová do stěny tl.150mm				
		UMÍSTĚNÍ + VÝBAVA									
		m.č.	ozn.	zárubeň	výbava		nad poč.		poznámka		
			1.NP		-/o b3 e p R kukátko		-	1L			
počet		levé	1	závěsy		zámek		kování			
1		pravé		ocelové bezpeč. panty		bezpečnostní třída 3		kování KLIKA - KOULE např. satinovaný nikel			
poznámka		práh									

ozn.	rozměr	popis				požární odol.	
D12/ L, P	800/1970 mm	Jednokřídle dveře plné s výplní DTD do ocelové zárubně. Křídlo bude opatřeno těsněním. Dveřní kování se štítky.					
typ	INTERIER	DVEŘNÍ KŘÍDLO				ZÁRUBENĚ / RÁM	
Schema			materiál			materiál	
			Hladké typové			ocelová	
			povrch			povrch	
			Typový design - barva lomená bílá			Typový design - pod nátěr např. lomená bílá	
			zasklení			typ	
						typová do stěny tl.150mm	
		UMÍSTĚNÍ + VÝBAVA					
		m.č.	ozn.	zárubeň	výbava	nad poč.	poznámka
			1.NP		-/- e p	-	
počet			závěsy			kování	
4	levé	3					
	pravé	1	Niklované			kování KLIKA-KLIKA, štítek, dekor např. satinovaný nikel	
poznámka	práh						

ozn.	rozměr	popis					požární odol.	
D13/ L, P	800/1970 mm	Jednokřídle dveře plné s výplní DTD do ocelové zárubně. Křídlo bude opatřeno těsněním. Dveřní kování se štítky.						
typ	INTERIER	DVEŘNÍ KŘÍDLO				ZÁRUBEŇ / RÁM		
Schema			materiál			materiál		
			Hladké typové			ocelová		
			povrch			povrch		
			Typový design - barva lomená bílá			Typový design - pod nátěr např. lomená bílá		
			zasklení			typ		
		UMÍSTĚNÍ + VÝBAVA						
		m.č.	ozn.	zárubeň	výbava	nad	poč.	poznámka
			1.NP		-/o (-) f p(l)	-		5L+3P
			2.NP		-/o (-) f p(l)			3L+9P
			3.NP		-/- f l			1P
			4.NP		-/- f l	-		1P
počet	levé	8	závěsy		zámek	kování		
	pravé	14	Niklované		fab	kování KLIKA-KOULE (KLIKA), štítek, dekor např. satinovaný nikl		
poznámka	V 1.NP - m.č.1.08, 1.10, 1.25 - 4x - klika - klika; práh 4x a podlahová lišta 5x; 2.NP - klika - klika - 8x, podlahová lišta 1x, práh 10x;							

ozn.	rozměr	popis				požární odol.		
D14/ P	900/1970 mm	Invalidní bezbarierové plné jednokřídle, hladké s výplní DTD				-		
typ	INTERIER	DVEŘNÍ KŘÍDLO				ZÁRUBEŇ / RÁM		
Schema			materiál				materiál	
			typové hladké - dle výrobce				typová ocelová	
			povrch				povrch	
			Typový design - barva lomená bílá				Typový design - pod nátěr např. lomená bílá	
			zasklení				typ	
			-				Ocelová vnitřní tl.150mm	
		UMÍSTĚNÍ + VÝBAVA						
		m.č.	ozn.	zárubeň	výbava	nad poč	poznámka	
			1.NP		-/- w l	-		
počet			závěsy			kování		
1	levé		Niklované			systémové kování např. satinovaný nikl		
	pravé	1						
poznámka		bez prahu						

ozn.	rozměr	popis				požární odol.	
D17/ L,P	800/1970 mm	Plné hladké jednokřídle dveře s výplní DTD				-	
typ	INTERIER	DVEŘNÍ KŘÍDLO			ZÁRUBEŇ / RÁM		
Schema		materiál			materiál		
		Typové křídlo			typová obložková		
		povrch			povrch		
		Dekor ve vybraném odstínu - např. folie buk			Dekor ve vybraném odstínu - např. folie buk		
		zasklení			typ		
		UMÍSTĚNÍ + VÝBAVA					
		m.č.	ozn.	zárubeň	výbava	nad poč.	poznámka
			1.NP		-/- f p	-	2 1P+1L
			3.NP		-/- f l	13	6L+7P
			3.NP		-/- f l	13	6L+7P
počet	levé	13	závěsy		zámek	kování	
28	pravé	15	Niklované		fab	nové systémové kování např. satinovaný nikel	
poznámka							

ozn.	rozměr	popis				požární odol.
D18/ L,P	800/1970 mm	Jednokřídle (bytové vstupní) bezpečnostní, protipožární dveře plné do protipožární bezpečnostní ocelové zárubně. Křídlo bude opatřeno požárním těsněním. Dveřní kování klika - koule, bezpečnostní zámek se štítky a vložkou. Protihluková úprava RW=min.32dB. 12-15 kotevních bodů. Včetně celoobvodového těsnění.				EI 30 DP3
typ	INTERIER	DVEŘNÍ KŘÍDLO			ZÁRUBEN / RAM	
Schema		materiál			materiál	
		Hladké typové			Bezpečnostní, ocelová PO	
		povrch			povrch	
		Dekor ve vybraném odstínu např. buk			Dekor ve vybraném odstínu např. šedá	
		zasklení			typ	
					typová do stěny tl.150mm	
		UMÍSTĚNÍ + VÝBAVA				
		m.č.	ozn.	zárubeň	výbava	nad poč. poznámka
			3.NP		-/o b3 e p R kukátko	1 4L+3P
			4.NP		-/o b3 e p R kukátko	1 4L+3P
počet		levé	8	závěsy		kování
14		pravé	6	ocelové bezpeč. panty		kování KLIKA - KOULE např. satinovaný nikel
poznámka						

ozn.	rozměr	popis				požární odol.				
D19/ L	800/1970 mm	Jednokřídle protipožární dveře plné do protipožární ocelové zárubně. Křídlo bude opatřeno požárním těsněním. Dveřní kování se štítky.				EI 30 DP3				
typ	INTERIER		DVEŘNÍ KŘÍDLO				ZÁRUBEŇ / RÁM			
Schema			materiál				materiál			
			Hladké typové				Typová, ocelová PO			
			povrch				povrch			
			Typový design - barva lomená bílá				Typový design - pod nátěr např. lomená bílá			
			zasklení				typ			
		typová do stěny tl.100mm								
		UMÍSTĚNÍ + VÝBAVA								
		m.č.	ozn.	zárubeň	výbava	nad	poč	poznámka		
			3.NP		-/o f p		1L			
			4.NP		-/o f p		1L			
počet		levé	2	závěsy		zámek		kování		
2				systémové PO ocelové panty		FAB		kování KLIKA-KOULE, dekor např. satinovaný nikl		
		pravé								
poznámka	práh									

ozn.	rozměr	popis					požární odol.		
D20/ P	2x800/2200 mm	Dvoukřídle dveře ze 2/3 prosklené do ocelové zárubně. Křídla budou opatřena těsněním. Dveřní kování se štítky.							
typ	INTERIER		DVEŘNÍ KŘÍDLO			ZÁRUBEŇ / RÁM			
Schema			materiál			materiál			
			Hladké typové			Typová, ocelová výšky 2200mm			
			povrch			povrch			
			Typový design - barva lomená bílá			Typový design - pod nátěr např. lomená bílá			
			zasklení			typ			
			ze 2/3 prosklené, bezpečnostní, matné			typová do stěny tl.100mm			
			UMÍSTĚNÍ + VÝBAVA						
			m.č.	ozn.	zárubeň	výbava	nad	poč	poznámka
				2.NP		-/- f l			2P
počet			závěsy			zámek		kování	
2	levé		Niklované			fab		nové systémové kování např. satinovaný nikl	
	pravé								
poznámka		podlahová lišta							