

TABULKY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA Č.P. 2470 VARNSDORF

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - KUCHYNĚ

zn.	schéma (rozměr)	umístění podlaží	počet ks	délka m	popis
<u>101</u> T	Kuchyňská linka – BYT SPRÁVCE ~4340/600mm	1.NP	1ks	4,34bm	Kuchyňská linka – lepší standard; spodní a horní skřínky (horní skřínky v. 80cm) – dvířka otevíraná laminátová profilovaná, pracovní deska HPL např. dekor kámen nebo dřevo tl.38mm, korpus v provedení lamino např. dekor jednobarevný tl.18 mm. Zásuvkový modul – min. 3 zásuvky. Dvířka a zásuvky posuvná s tlumičem dorazu. Součástí bude boční svislé dokrytí z laminované desky po celé výšce spodních a horních skříněk. Vybavení: dřez nerez s odkapovou plochou rozměru ~900/500mm kartáčovaný, digestoř šířky 600mm v provedení nerez podvěšená, max. výkon 300m3/hod, varná deska sklokeramická šíře 60cm 4 – plotna, elektrická trouba v provedení nerez objemu 70l, s horkovzdušnou funkcí. Kování systémové standardní – úchytky broušená nerez
<u>102</u> T	Kuchyňská linka – KANCELÁŘ + RECEPCE ~2100/600mm	1.NP	2ks	2,1bm	Kuchyňská linka – lepší standard; spodní a horní skřínky (horní skřínky v. 80cm) – dvířka otevíraná laminovaná profilovaná, pracovní deska HPL např. dekor kámen nebo dřevo tl.38mm, korpus v provedení lamino např. dekor jednobarevný tl.18 mm. Zásuvkový modul – min. 3 zásuvky. Dvířka a zásuvky posuvná s tlumičem dorazu. Součástí bude boční svislé dokrytí z laminované desky po celé výšce spodních a horních skříněk. Vybavení: dřez nerez bez odkapové plochy rozměru ~465/465mm kartáčovaný, varná deska sklokeramická 2 – plotna. Kování systémové standardní – úchytky broušená nerez
<u>103</u> T	Kuchyňská linka rohová – KANCELÁŘ ~2600+770/600mm	1.NP	1ks	2,6+ 0,77bm	Kuchyňská linka – lepší standard; spodní a horní skřínky (horní skřínky v. 80cm) – dvířka otevíraná laminovaná profilovaná, pracovní deska HPL např. dekor kámen nebo dřevo tl.38mm, korpus v provedení lamino např. dekor jednobarevný tl.18 mm. Zásuvkový modul – min. 3 zásuvky. Dvířka a zásuvky posuvná s tlumičem dorazu. Součástí bude boční svislé dokrytí z laminované desky po celé výšce spodních a horních skříněk. Vybavení: dřez nerez bez odkapové plochy rozměru ~465/465mm kartáčovaný, varná deska sklokeramická 2 – plotna. Kování systémové standardní – úchytky broušená nerez

<u>104</u> T	Kuchyňská linka – NOCLEHÁRNA ~3000/600mm	1.NP	1ks	3,0bm	Kuchyňská linka – standard; spodní a horní skříňky (horní skříňky v.60cm lamino), pracovní deska HPL tl.38mm, korpus 18mm. Vybavení: dřez nerez s odkapovou plochou ~900/500mm, filtrační cirkulační digestoř; varná deska – 4 plotna - sklokeramická šíře 60cm, připravenost na elektr. troubu
<u>201</u> T	Kuchyňská linka – CVIČNÁ KUCHYNĚ NÍZKOPRAH ~4660/600mm	2.NP	1ks	4,66bm	Kuchyňská linka – standard; spodní a horní skříňky (horní skříňky v.60cm lamino), pracovní deska HPL tl.38mm, korpus 18mm. Vybavení: 2x dřez nerez s odkapovou plochou ~900/500mm, 2x digestoř šířky 600mm v provedení lakovaný plech, podvěšená, max. výkon 300m3/hod, 2x varná deska sklokeramická šíře 60cm 4 – plotna, 2x elektrická trouba ve standardním provedení, s horkovzdušnou funkcí. Kování systémové standardní – úchytky plast.
<u>202</u> T	Kuchyňská linka – KANCELÁŘ ~2160/600mm	2.NP	1ks	2,16bm	Kuchyňská linka – lepší standard; spodní a horní skříňky (horní skříňky v. 80cm) – dvířka otevíraná laminovaná profilovaná, pracovní deska HPL např. dekor kámen nebo dřevo tl.38mm, korpus v provedení lamino např. dekor jednobarevný tl.18 mm. Zásuvkový modul – min. 3 zásuvky. Dvířka a zásuvky posuvná s tlumičem dorazu. Součástí bude boční svislé dokrytí z laminované desky po celé výšce spodních a horních skříněk. Vybavení: dřez nerez bez odkapové plochy rozměru ~465/465mm kartáčovaný, varná deska sklokeramická 2 – plotna. Kování systémové standardní – úchytky broušená nerez
<u>301</u> T	Kuchyňská linka – BYTY ~2400/600mm	3.NP 4.NP	7ks 7ks	3,6bm 3,6bm	Kuchyňská linka – lepší standard; spodní a horní skříňky (horní skříňky v. 80cm) – dvířka otevíraná laminovaná profilovaná, pracovní deska HPL např. dekor kámen nebo dřevo tl.38mm, korpus v provedení lamino např. dekor jednobarevný tl.18 mm. Zásuvkový modul – min. 3 zásuvky. Dvířka a zásuvky posuvná s tlumičem dorazu. Součástí bude boční svislé dokrytí z laminované desky po celé výšce spodních a horních skříněk. Vybavení: dřez nerez s odkapovou plochou rozměru ~900/500mm kartáčovaný, digestoř šířky 600mm v provedení nerez podvěšená, max. výkon 300m3/hod, varná deska sklokeramická šíře 60cm 4 – plotna, elektrická trouba v provedení nerez objemu 70l, s horkovzdušnou funkcí. Kování systémové standardní – úchytky broušená nerez