



1	OSTŘENÍ STĚNOKY BETONOVÉ PODLAHY – CELKOVÁ PLOCHA 250 m <sup>2</sup>
2	ADONCE VETÁNÍ V KAMENNÉ ZIDU o 75 mm – 25 ks
3	OSTŘENÍ STĚNOKY PŮVŮNY KERAMICKÉ DUBŇKY – CELKOVÁ PLOCHA 14 m <sup>2</sup>
4	STĚNOKY STAVBY OTVORŮ V PÓDLAŽÍ – 8000 GPŘÍJEŇ NOZÍ PODLAHOVÝ KONSTRUKCI NAŠ. SCHÉMA BEZU V KOLEM STAVU/

	STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	OSTŘENÍ STAVAJÍCÍ BETONOVÉ PODLAHY TL. 80 mm

V PŘÍPOPSU JSOU ZNAČENY NOŠNÉ ZDÍ NAD PŘÍMÝM SKLÝM JE DSA 25 mm ŠÍŘKY A 550 mm VŠOKY  
Z DŮVODU VÝŠY SKLOBY NOVÉ POKRYTÍ BUDE PO CÍLE PLOŠE OKOPÁVA ZEMNĚ DO HL. 290 mm

[illegible]