

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝC TVÁRNIC
- TEPELNÁ IZOLACE Z MV

SKLADBY KONSTRUKCÍ

SO 1

OMÍTKA 5MM
ŽELEZOBETONOVÝ PANEL 150MM
PĚNOVÝ POLYSTYRÉN 80MM
BETONOVÁ MONIERKA 70MM
LEPÍCÍ TMEL 5MM
FASÁDNÍ DESKY Z ČEDIČOVÉ VLNY
S PODÉLNÝMI VLÁKNY 120MM
VÝZTUŽNÁ STĚRKOVÁ VRSTVA 3MM
ROZTÍRANÁ OMÍTKA 2MM

SO 3

OMÍTKA 5MM
ŽELEZOBETONOVÝ PANEL 150MM
LEPÍCÍ TMEL 4MM
FASÁDNÍ DESKY Z ČEDIČOVÉ VLNY
S PODÉLNÝMI VLÁKNY 160MM
VÝZTUŽNÁ STĚRKOVÁ VRSTVA 3MM
ROZTÍRANÁ OMÍTKA 2MM

SO 2

ROZTÍRANÁ OMÍTKA 2MM
VÝZTUŽNÁ STĚRKOVÁ VRSTVA 3MM
ZDIVO Z PÓROBETONU 200MM
VÝZTUŽNÁ STĚRKOVÁ VRSTVA 3MM
LEPÍCÍ TMEL 4MM
FASÁDNÍ DESKY Z ČEDIČOVÉ VLNY
S PODÉLNÝMI VLÁKNY 120MM
VÝZTUŽNÁ STĚRKOVÁ VRSTVA 3MM
ROZTÍRANÁ OMÍTKA 2MM

SO 4


DESKY NA BÁZI DŘEVA (EZALIT)
PAROTĚSNÁ MEMBRÁNA Z PE FOLIE
DESKY Z ČEDIČOVÉ VLNY 100MM
V NOSNÉM DŘEVĚNÉM ROŠTU
LEPÍCÍ TMEL 4MM
FASÁDNÍ DESKY Z ČEDIČOVÉ VLNY
S PODÉLNÝMI VLÁKNY 100MM
VÝZTUŽNÁ STĚRKOVÁ VRSTVA 3MM
ROZTÍRANÁ OMÍTKA 2MM

POZNÁMKY

ZAKRESLENÉ DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ.

- STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE STĚN A STROPŮ LIGNOPOREM TL. 45MM VE VSTUPU, KOČÁRKARNĚ A CHODBĚ
- STÁVAJÍCÍ TEPELNÉ IZOLAČNÍ STĚNOVÉ PANELE TL. 60MM
- NOVÝ VĚTRACÍ OTVOR PRŮM. 120MM PŘI PODLAŽE
- PRODLOUŽENÍ MEZILODŽIOVÉ STĚNY, VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
- U 3 BYTŮ NENÍ STĚNA LODŽIE VYZDĚNÁ
- VENKOVNÍ NEREZOVÁ MŘÍŽKA SE SÍTKOU PROTI HMYZU A PŘÍRUBOU D 100MM, PVC TRUBKA D 100MM, VNITŘNÍ PLASTOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA S REGULACÍ 150/150MM S PŘÍRUBOU D 100MM .

Z2-Z5 NOVÉ ZÁBRADLÍ Z AL PROFILŮ S VÝPNÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA A BEZRÁMOVÉ ZASKLENÍ LODŽIE.



	ZATEPLENÍ OBJEKTU BD Č.P. 3014	
	MÍSTO STAVBY : VARNSDORF, KAROLÍNÝ SVĚTLÉ 3014	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : VARNSDORF
STAVEBNÍK :	MĚSTO VARNSDORF	TELEFON :
PROJEKTANT :	ING. JIŘÍ DRAHOTA	EMAIL : jiri.drahota@email.cz
ZODP. PROJEKTANT :	ING. JIŘÍ DRAHOTA	TELEFON : 608 029 390
STUPĚŇ PD :	DPS	MĚŘITKO : 1 : 75
DATUM :	05/2023	FORMÁT : A2
NÁZEV ČÁSTI PD :	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ČÍSLO ZAKÁZKY : SP_03_2022
NÁZEV VÝKRESU :	PŮDORYS 2.-12.NP - NAVRHOVANÝ STAV	ČÍSLO VÝKRESU : D.1.1.b.11