

# VZOROVÝ DETAIL

2000

OKAPOVÝ CHODNÍK  
KAČÍREK TL. 100 MM

MIN. 50

VYKOPANÁ ZEMINA

500  
2%

UKONČOVACÍ TYPOVÁ LIŠTA

SVISLÁ HYDROIZOLACE Z TEKUTÉ LEPENKY  
LEPENKY MIN. 100 MM NAD TERÉN

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ  
ZÁSYP

NOPOVÁ FOLIE

FILTRAČNÍ VRSTVA  
GEOTEXTÍLIE 300 G/M<sup>2</sup>

PŘEDPOKLÁDANÁ STÁVAJÍCÍ  
HYDROIZOLACE

STLÝ TERÉN

FILTRAČNÍ ŠTĚRKOVÝ OBSYP  
FRAKCE 16–32 MM

FILTRAČNÍ VRSTVA  
GEOTEXTÍLIE 300 G/M<sup>2</sup>

DRENÁŽNÍ FLEXIBILNÍ PVC TRUBKY  
DN 125 – MIN SKLON 0,5 %

PODKLADNÍ BETON C 12/16  
MIN. TL. 50 MM

MIN. 200

MĚŘÍTKO:  
**1:20**

