

1 øR12,dl.4900,ks=348

2 øR12,dl.1900,ks=224



3 øR12,dl.11100,ks=76



4 øR12,dl.8150,ks=38



5 øR12,dl.10850,ks=8



6 øR12,dl.4000,ks=76



7 øR8,dl.1800,ks=44

8 Rozdělovací výztuž øR8, celkem 475bm

OCEL B500B (R10505)							
číslo	ø(mm)	dl.(m)	ks	øR8	øR12		
1	øR12	4,90	348		1705,2		
2	øR12	1,90	174		330,6		
3	øR12	11,10	76		843,6		
4	øR12	8,15	38		309,7		
5	øR12	10,85	8		86,8		
6	øR12	4,00	76		304,0		
7	øR8	1,80	44	79,2			
8	øR8	R.V.		475bm			
celková délka (m)				554,2	3579,9		
hmotnost (kg/m)				0,395	0,888		
hmotnost dle ø(kg)				220,0	3190,0		
CELKEM OCELE R10505=3410kg							

Beton: C30/37–XC4–XA1
Ocel: B500B

±0,000 = 342,020 m n.m.

Souřadnicový systém : JSTK
Výškový systém : Bpv

Zhotovitel: valbek	**Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň** Parková 1205/11 326 00 Plzeň	**HIP:** Ing. Zdeněk Skořepa

valbek	**Vypracoval**	Ing,Brotánek,CSc		**Zak. číslo**	**15UL31013**
	Zodp. projektant	Ing,Brotánek,CSc		**Datum**	**12 / 2017**
	Tech. kontrola	Ing,Semilský		**Stupeň**	**DPS**
	Akce **Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf** **SO 08 -Skladovací boxy s přístřeškem** **SO 08.2 -Stavebně konstrukční část**			**Počet formátů**	**2x A4**
				Měřítko	**1 : 25, 1:50**
				Č. přílohy	**Paré**
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec III - Jeřáb	**Příloha** **Výpis výztuže**			**5**	