





VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ


	SCHEMA	POPIS	KS
01 K		PŮLKRUHOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB D110 mm, RŠ 250 mm. PROVEDENÍ Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POPLASTOVÁNÍM POLYESTEREM, ODSTÍN TMAVÁ ZELENÁ BLÍZKÝ RAL 6005	11,2 bm
02 K		ŽLABOVÝ KOTLÍK PRO PŮLKRUHOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB D110 mm S NAPOJENÍM NA TR. Ø100 mm. PROVEDENÍ Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POPLASTOVÁNÍM POLYESTEREM, ODSTÍN TMAVÁ ZELENÁ BLÍZKÝ RAL 6005	2 KS
03 K		ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÁ Ø100 mm, RŠ 330 mm. PROVEDENÍ Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POPLASTOVÁNÍM POLYESTEREM. CELKOVÁ DÉLKA VČ. ODSKOKŮ 6,0 m. ODSTÍN TMAVÁ ZELENÁ BLÍZKÝ RAL 6005	2 KS



VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

	SCHEMA	POPIS	KS
01 Z		SVISLÉ ČELNÍ HRANY ŽB. KONSTRUKCE STĚN JSOU ZPEVNĚNÉ OCEL. ÚHELNÍKY 80x80x8 mm, V. 2000 mm OSAZENÝMI DO BEDNĚNÍ PŘED BETONÁŽÍ. VÝSTRAŽNÝ NÁTĚR ŽLUTÁ/ČERNÁ 45°, Š. PRUHŮ 200 mm. VÁLCOVANÝ ÚHELNÍK L 80x80x6 mm, VÝŠKA 2000 mm, VÁHA 15,0 kg KOTEVNÍ PRACNY DO BETONU PL. 50x5-150, 4 KS, VÁHA 3,0 kg CELKOVÁ VÁHA 1 KS OCHRANNÉHO ÚHELNÍKU S PRACNAMI 18,0 kg	4

POZNÁMKA:
VEŠKERÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY A OSAZENÍM OVĚŘIT DLE SKUT. STAVU, PŘÍPADNĚ UPRAVIT DLE REALIZOVANÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV

SO 08 - SKLADOVACÍ BOX S PŘÍSTŘEŠKEM
1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Zhotovitel: 	Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň	HIP: Ing. Zdeněk Skořepa
--	---	-----------------------------

	Vypracoval	Jiří Mareš		Zak. číslo	15UL31013
	Zodp. projektant	Jiří Mareš		Datum	02 / 2018
	Tech. kontrola	Ing. Vlastimil Švarc		Stupeň	DZS
	Akce			Počet formátů	2x A4
	Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf			Měřitko	SCHÉMA
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec III - Jeřáb	Příloha VÝPIS VÝROBKŮ PSV			Č. přílohy	Paré
				08.1.3	