

STAVBA: **CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A
UBYTOVNA Č.P. 2470 VARNSDORF**

MÍSTO: T.G. MASARYKA 2470, 407 47 VARNSDORF
P.P.Č. 1685 A 1686/1 K.Ú. VARNSDORF

INVESTOR: MĚSTO VARNSDORF
NÁM. E.BENEŠE 470, 407 47 VARNSDORF
V.Z. STANISLAVEM HORÁČKEM, STAROSTA MĚSTA

PROJEKTOVÁ ČÁST:
D.1.4.a – ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

PK HOŠEK

hosek@pk-hosek.cz +420 732 437 160

Jan Hošek
Mikulášovice 795
407 79
IČO: 03454339

HLAVNÍ PROJEKTANT:
JAN HOŠEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
ING. R. FORFERA

VYPRACOVAL:
JAN HOŠEK

FORMÁT:
8xA4

DATUM:
03/2018

PARÉ ČÍSLO:

STUPEŇ PD:
PD–SP

ZAKÁZKA ČÍSLO:
2018142

ČÁST:
D.1.4.a

MĚŘÍTKO:
1:50

VÝKRES:
LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

ČÍSLO VÝKRESU:
A.9

D	DŘEZ	
	TYP BATERIE PŘIPOJENÍ VODY ODPAD VÝŠKA PŘIPOJENÍ VODY VÝŠKA PŘIPOJENÍ KANALIZACE VÝŠKA ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU	NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVAČEM, ROZ. CCA 500x600MM S OTVOREM PRO BATERII STOJÁNOVÁ, PÁKOVÁ, CHROM, KERAMICKÁ VLOŽKA POLOHRANATÁ, POHYBLIVÉ RAMENO 2 x ROHOVÝ UZÁVĚR SE SÍTKEM 1/2"x 3/8" DŘEZOVÝ SIFON PVC 600 MM 500 MM – NA OSU 800 MM

WC1	KLOZET – ANTIVANDAL	
	TYP VÝŠKA PŘIPOJENÍ VODY VÝŠKA PŘIPOJENÍ KANALIZACE VÝŠKA ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU	STOJACÍ NEREZOVÝ KLOZET PLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SPLAHOVÁNÍ S MOŽNOSTÍ ÚSPORY VODY – ANTIVANDAL DODÁVKA VČ. INSTALAČNÍ SADY 355 MM 220 MM – NA OSU 400 MM

WC2	KLOZET	
	TYP VÝŠKA PŘIPOJENÍ VODY VÝŠKA PŘIPOJENÍ KANALIZACE VÝŠKA ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU	STOJACÍ KERAMICKÝ KLOZET KOMBI PLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SPLAHOVÁNÍ S MOŽNOSTÍ ÚSPORY VODY DODÁVKA VČ. INSTALAČNÍ SADY 355 MM 220 MM – NA OSU 400 MM

U1	UMYVADLO – ANTIVANDAL	
	TYP BATERIE PŘIPOJENÍ VODY ODPAD VÝŠKA PŘIPOJENÍ VODY VÝŠKA PŘIPOJENÍ KANALIZACE VÝŠKA ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU	NEREZOVÉ ZAOBLENÉ UMYVADLO O ROZMĚRU CCA 550x450 MM, OTVOR PRO BATERII, DODÁNO VČETNĚ KRYTÍ SIFONU SADA ŠROUBŮ PRO MONTÁŽ UMYVADLA STOJÁNOVÁ, PÁKOVÁ, CHROM, KERAMICKÁ VLOŽKA POLOHRANATÁ, NEPOHYBLIVÉ RAMENO 2 x ROHOVÝ VENTIL SE SÍTKEM 1/2"x3/8" UMYVADLOVÝ SIFON PLASTOVÝ (NIKOLI HUSÍ KRK) 580 MM 530 MM – NA OSU 850 MM

U2	UMYVADLO	
	TYP BATERIE PŘIPOJENÍ VODY ODPAD VÝŠKA PŘIPOJENÍ VODY VÝŠKA PŘIPOJENÍ KANALIZACE VÝŠKA ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU	KERAMICKÉ HRANATÉ UMYVADLO S ZAOBLENÝMI HRANAMI, O ROZMĚRU CCA 550x450 MM, PRORAŽENÝ OTVOR PRO BATERII, DODÁNO VČETNĚ KRYTÍ SIFONU SADA ŠROUBŮ PRO MONTÁŽ UMYVADLA STOJÁNOVÁ, PÁKOVÁ, CHROM, KERAMICKÁ VLOŽKA POLOHRANATÁ, NEPOHYBLIVÉ RAMENO 2 x ROHOVÝ VENTIL SE SÍTKEM 1/2"x3/8" UMYVADLOVÝ SIFON PLASTOVÝ (NIKOLI HUSÍ KRK) 580 MM 530 MM – NA OSU 850 MM

S1	SPRCHOVÝ KOUT	
	TYP BATERIE SPRCHOVÉ RAMENO SPRCHOVÉ HLAVICE ODPAD VÝŠKA PŘIPOJENÍ VODY	SPRCH. VPUSŤ Z NEREZ. OCELI, NÍZKÉ ZAPUŠTĚNÁ, VČ. SIFONU ODVODNĚNÍ S KERAMICKÝ OBKLADEM ZÁSTĚNA DVOUKŘÍDLA, PLASTOVÁ – KOMPLETNÍ DODÁVKA SPRCHOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ PÁKOVÁ CHROMOVÁ SPRCHOVÉ RAMENO – CHROM DODÁVKA S VPUSŤÍ SPCHOVÝ SIFON VČ. MŘÍŽKY – NEREZOVÝ 1150 MM

S2	SPRCHOVÝ KOUT	
	TYP BATERIE SPRCHOVÉ RAMENO SPRCHOVÉ HLAVICE ODPAD VÝŠKA PŘIPOJENÍ VODY	AKRYLÁTOVÁ VANÍČKA 800x800 ZÁSTĚNA DVOUKŘÍDLA, PLASTOVÁ – KOMPLETNÍ DODÁVKA SPRCHOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ PÁKOVÁ CHROMOVÁ SPRCHOVÉ RAMENO – CHROM SPRCHOVÁ HLAVICE – CHROM SPCHOVÝ SIFON VČ. MŘÍŽKY – NEREZOVÝ 1150 MM

P	PRAČKA	
	ZDROJ VODY	VYTOKOVÝ VENTIL S UZÁVĚREM
	ODPAD	DIMENZE NAPOJOVANÉHO SPOTŘEBIČE 3/4" PRAČKOVÝ PLASTOVÝ SIFON

Vyl	VÝLEVKA	
	TYP BATERIE VÝŠKA PŘIPOJENÍ VODY VÝŠKA PŘIPOJENÍ KANALIZACE VÝŠKA ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU	STOJACÍ KERAMICKÁ VÝLEVKA S PLASTOVOU MŘÍŽKOU INSTALAČNÍ SADA CHROM – NÁSTĚNNÁ SPLACHOVAČ SPLACHOVACÍ TRUBKA 345 MM + 2200 MM PRO SPLACHOVAČ 170 MM – NA OSU 450 MM

Ci	CIRKULAČNÍ ČERPADLO	
	TYP DOPRAVNÍ VÝŠKA PŘÍKON TEPLOTA KAPALINY TLAK TYP PŘIPOJENÍ	CIRKULAČNÍ ČERPADLO NA 24HOD PROVOZ MIN 10,5 M 230 VAC -10 °C – 110 °C PN 6, PN 10 VNĚJŠÍ ZÁVIT

Pi	ODSVACÍ URINAL S AUTOMATEM	
	TYP VÝŠKA PŘIPOJENÍ VODY VÝŠKA PŘIPOJENÍ KANALIZACE VÝŠKA ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU	KERAMICKÝ URINAL S ROZMĚRY CCA 305x340x535 MM INSTALAČNÍ SADA S CHROMOVÝMI PRVKY SVISLÝ SIFON, AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ BUDE POUŽIT PODOMÍTKOVÝ MODUL PRO URINALY KOMPLETNÍ DODÁVKA ODSÁVACÍHO URINALU 600 MM 400 MM – NA OSU 860 MM