

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č. místn.	název místn.	plocha [m2]	podlahy		stěny		povrchy	
			typ	výška [mm]			přívod	protiskluz
2.01	HLAVNÍ CHODBA	25,35	0,2m	provzdušněná	P1	0,2m obklad	4	svislé prvk.
2.02	HLAVNÍ CHODBA	25,35	0,2m	provzdušněná	P1	0,2m obklad	4	svislé prvk.
2.03	MYTÍ/ÚT. TECHNIKY	13,11	0,2m	PVC	P1	0,2m obklad	3	svislé PVC
2.04	STRUČOVNA VZT	26,72	0,2m	prům. stěrka	P1	0,2m obklad	3	svislé stěrka
2.05	ÚKLID 1	25,35	0,2m	provzdušněná	P1		1	svislé prvk.
2.06	ÚKLID 2	25,35	0,2m	provzdušněná	P1		1	svislé prvk.
2.07	SPRCHY Ž a ??	8,58	0,2m	KG-N	P1	0,2m nad	1	
2.08	WC Ž a ??	6,29	0,2m	KG-N	P1	0,2m obklad	1	
2.09	ÚKLIDOVÁ WC MUŽI	1,97	0,2m	KG-N	P1	0,2m obklad	4	
2.10	SPRCHY MUŽI	5,44	0,2m	KG-N	P1	0,2m obklad	4	
2.11	PŘEVLÉKÁNÍ MUŽI	5,44	0,2m	KG-N	P1	0,2m obklad	4	
2.12	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,92	0,2m	KG-N	P1	0,2m obklad	4	
2.13	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	1,04	0,2m	KG-N	P1	0,2m obklad	4	
2.14	WC - ŽENY	5,40	0,2m	KG-N	P1	0,2m obklad	4	
2.15	SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN	9,30	0,2m	KG-N	P1	stěrka	3	keram.sokl
2.16	SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN	2,30	0,2m	KG-N	P1	stěrka	3	keram.sokl
2.17	SKLAD NÁPOJŮ, ČISTÝ	2,08	0,2m	KG-N	P1	stěrka	3	keram.sokl
2.18	ÚKLID KRYOGENU	2,08	0,2m	KG-N	P1	stěrka	3	keram.sokl
2.19	WC ZÁSOBNÍKŮ	2,08	0,2m	KG-N	P1	0,2m obklad	3	
2.20	SKLAD NÁPOJŮ, ČISTÝ / ODPADKY	2,08	0,2m	KG-N	P1	0,2m obklad	3	
2.21	CHODBA	12,68	0,2m	KG-N	P1	stěrka	3	keram.sokl
2.22	PŘEPRAVNÍK	8,45	0,2m	KG-N	P1	0,2m obklad	3	keram.sokl
2.23	ÚKLIDOVÝ VÝLOHOVÝ	28,74	----	exter. stěrka	P1	lokální systém	----	
2.24	ÚKLIDOVÉ SCHODIŠTĚ	4,51	----	čistírna pozice				
2.25	SKLAD NÁPOJŮ, ČISTÝ VÝ	6,57	0,2m	KG-N	P1	0,2m obklad	3	zdiv. CS-cem. stěrka
2.26	NOVÁ STŘECHA	29,53	----	exter. ostř.	P1	stěrka	3	
2.03	SCHODIŠTĚ DO 2.NP	4,26	----	povrch. úprava	P1	vn. stěrka	3	zdiv. CS-cem. prut.

1-SDK+SDK+PO 15mm 2-SDK+SDK+PO 30mm 3-SDK+V+SDK+V+PO 30mm
4-SDK+V+SDK+V+PO 15mm 5-nástřesk, minerální akustický+SDK+PO 30mm
7-SDK+PO 15mm

KO-N – KERAMICKÁ OLAŽNÁ NEKLUZNÁ SDK+PO – SÁDROKARTON S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
OS – OMÝVKA STAVEBNÍ
KO – KERAMICKÝ OBKLAD

TABULKA PŘEKLADŮ

OZNAČNÍ	TYP	ROZMĚR	POČET
A	YTONG – PSF R/900	125/124/1300	5
B	YTONG – PSF R/750	125/124/1100	3
C	YTONG – NOP R/T/72	375/249/1500	2

LEGENDA MATERIÁLŮ

- YTONG P2-500 TL. 125 mm
- YTONG P4-650 TL. 250 mm
- ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG P2-400 TL. 175 mm
- KONSTRUKCE SDK DO VÝŠKY 5 VRSTEVNOU TEPELNOU IZOLACÍ
- ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG P4-500 TL. 500 mm
- STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
- PAŽENÍ ZKRUŽUJÍCÍ SYSTÉM Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 120 A 150mm

POZNÁMKY:

- Při realizaci stavby je nezbytné postupovat v souvislosti celé projektové dokumentace a to zejména čísti stavební – technická zpráva, půdorysy, řezy, tabulka a detailů.
- Ohledem ke složitosti a provázanosti je nutno dodržet vazbu mezi jednotlivými profesemi.
- Při realizaci stavby je nezbytné dodržet požadavky projektové dokumentace – jednotlivých profesí. Před každou změnou
- Dodavatel stavby generálního projektanta a písemnému vyjádření (zápisem do S.D.) realizují pouze vyjádření kvalifikací profese (kvalifikace).
- Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce a používat bezpečnostní a
- Požárních ochranných pomůcky.
- Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o odpadech.
- Během stavby není přípustné takové zvětšování konstrukce (např. skladování materiálu) z důvodů lokálního přetížení
- konstrukce.
- Veškeré kovové konstrukce a zařízení budou ochráněny před nebezpečným účinkům nadzemních/podzemních popojezdením. Územních bude provedeno pomocí uzemňovací soustavy která budou vyvedeny nejvýznamnější body pro připojení – dle požadavků a výkresů elektro části dokumentace.
- Při provádění výkopových prací musí být dodržovány všechny platné předpisy o nařízení bezpečnosti práce. Výkopy do 1,5m
- 1,5m musí být vyjištěn proti sesuti svislovitým pažením. V případě výkopů pod úrovní základové spáry musí být
- stávající základy podchyceny bedněním a základová spára podezděna popř. podbetonována.
- V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace platí, že:
  - kótované hodnoty mají přednost před hodnotami odměřenými z grafického měřítka, zpřesněním ke stejnému datu
  - technické určení (specifikace) mají přednost před výkresy
  - úplnou pravdu o tabulkách a textových určení (specifikacích) mají přednost před zkráceními na výkresech
  - bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před dokumentací dřívějšího data

- PŘI NEJASNOSTECH JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- MÍSTNOST 1.41 - STROJOVNA CHLAZENÍ BUDE ŘEŠENA DLE POŽADAVKŮ ČSN EN 378 - CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ.
- PŘI REALIZACI STAVBY JE NUTNÉ DODRŽOVAT POŽADAVKY POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ A TO ZEJMÉNA POŽADAVKY NA TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ A PROVEDENÍ POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA PROVĚŘIT NA STAVBĚ DŮKLADNÝM ZAMĚŘENÍM PŘED ZADÁNÍM PRVKU DO VÝROBY
- JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ ZMĚNY ČI ÚPRAVY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TŘEBA KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM
- DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY NAZAHRNUJE DODAVATELSKOU DÍLENSKOU A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI. - STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM.

Chronologický seznam změn a dodatků

P.Č.	DATUM	POPIS
01	19.8.19	úprava dokončování

projekt s.r.o. projekční kancelář Tř. Kpt. Jaroše 1924/26 602 00 Brno tel.: 542 213 111

Ing. Petr Hruchtík autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0004202

projekt s.r.o. projekční kancelář Tř. Kpt. Jaroše 1924/26 602 00 Brno tel.: 542 213 111

hlavní projektant: místní
projektant: místní

MÚ Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

P. Hrdlička, J. Vaněk

ZŠ Varnsdorf - provozní zázemí

I. a II. etapa realizace

navrhovaný stav

půdorys 2.NP

stupeň:	arch.-stav.
datum:	06/2019
měřítko:	1 : 50
číslo:	D.1.1
formát:	JPG
číslo:	0384
číslo:	3.3.