

SOUHRNNÝ VÝPIS MATERIÁLU K REALIZAČNÍ PD				
zakázka:		Rekonstrukce administrativní budovy nemocnice č.p. 2559, Varnsdorf, ČÁST KUCHYN		
vypracoval		Ing. Tereza Valtrová		
odběratel:		Město Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 470, 47047 Varnsdorf		
stavba:		budova č.p. 2559 na p.č. 4208/2, k.ú. Varnsdorf		
č. zakázky:		.		
vypracováno dne:		v Turnově		09.09.2024
Součet z mn.				
pozice	číslo položky	název položky	MJ	Celkem
2	GRANDE-1R	Digestoř Grande-1R 1350x1250x430 mm dle specifikace, včetně lamelového filtru	ks	1
	GRANDE-2R	Digestoř Grande-2R 2250x1600x430 mm dle specifikace, včetně lamelového filtru (4ks)	ks	1
(práz	Duplex Multi	Rekuperační jednotka Duplex 2500 Multi ECO s regulací A-motion dle specifikace, součástí je	kpl	1
	R224108	spojka vnější SN 200	ks	1
	OBL	Oblouk potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 300x400 mm, 90°, p řiru	ks	1
		Oblouk potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, 90°, p řiru	ks	3
		Oblouk potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 500x250 mm, 90°, p řiru	ks	1
		Oblouk potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x400 mm, 90°, p řiru	ks	1
		Oblouk potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, redukovaný, průřez 450x710 ->	ks	1
		Oblouk potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, redukovaný, průřez 710x400 ->	ks	1
		Oblouk potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, redukovaný, průřez 400x300 ->	ks	1
		Oblouk potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x500 mm, 90°, p řiru	ks	2
Oblouk potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, redukovaný, průřez 500x400 ->		ks	1	
PO	Oblouk potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 300x400 mm, 90°, p řiru	ks	2	
	Oblouk potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, 90°, p řiru	ks	1	
	Oblouk potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x455 mm, 90°, p řiru	ks	1	
	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, l=1000 mm, p řiru	ks	6	
	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, l=500 mm, p řiru	ks	4	
	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 500x250 mm, l=1000 mm, p řiru	ks	2	
	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 500x250 mm, l=600 mm, p řiru	ks	1	
	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 500x500 mm, l=800 mm, p řiru	ks	1	
	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 500x250 mm, l=1000 mm, p řiru	ks	2	
	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x400 mm, l=800 mm, p řiru	ks	1	
PR	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, l=1000 mm, p řiru	ks	1	
	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, l=950 mm, s otv	ks	3	
	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, l=950 mm, ukonč	ks	1	
	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, l=350 mm, p řiru	ks	1	
	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, l=600 mm, s odb	ks	1	
	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, l=1000 mm, s od	ks	1	
	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, l=1000 mm, s od	ks	1	
	Přechod potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 -> 500x400 m	ks	2	
	Přechod potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 500x400 -> 500x250 m	ks	2	
	Přechod potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 500x250 -> 500x500 m	ks	1	
TL	Přechod potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 250x355 -> 400x300 m	ks	1	
	Přechod potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 500x250 -> 400x400 m	ks	1	
	Přechod potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 -> 500x400 m	ks	1	
	Přechod potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 500x400 -> 400x300 m	ks	1	
	Přechod potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 -> 400x455 m	ks	1	
	Přechod potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x455 -> 400x500 m	ks	1	
	Přechod potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 500x400 -> 300x400 m	ks	1	
	Tlumič hluku buňkový, průřez 500x400, l=1000 mm (2x buňka 500x200x1000mm v plášti)	kpl	6	
	EPO	Externí elektrický předešříváč EPO-V 500x250/10,5 - součástí dodávku VZT jednotky	ks	1
	PZ	Protidešťová žaluzie se sítí proti ptactvu, hliníková, PZ-AL 500x500 mm	ks	1
VK	Výfukový kus sešikmený se sítí proti ptactvu 400x400, přírubové spoje	ks	1	
PK	Požární klapka s ručním ovládáním (s tavnou pojistkou) FDMB 300x400.11 (Mandík),s konc	ks	2	
NOVA-B	Mřížka dvouradá s nastavitelnými lamelami a s regulací, volná plocha á min. 0,08 m2, např. N	ks	4	
R226027	Klapka škrtící s pákou pro ruční řízení 200 (KSK)	ks	1	
Semiflex	Semiflexibilní potrubí Al Ø200 (dopojení digestoře)	m	3	
	Semiflexibilní potrubí Al Ø225 (dopojení digestoře)	m	3	
IZ	Samolepící kaučuková izolace, tl. 30 mm	m2	32	
	Izolační rohož z minerální vaty s AL fólií, tl. 60 mm	m2	24	
	Samolepící kaučuková izolace, tl. 15 mm	m2	0	
R311010	lepící páska univerzální š. - 50mm 50m	ks	10	
R311030	lepící páska AL š. - 50mm 50m	ks	6	
R313030	Nylonová spona vázací 9/1020 mm na průměr do 290 mm	ks	0	
R314010	Hmoždinka FISCHER GK č. 52389 (závės na sádrok.)	ks	50	
R315010	AL plech š. 20 mm - závėsny (a 1 bm)	ks	0	
pmm	Kotvení čtyřhranného potrubí	kpl	1	
	Spojovací materiál, těsnění, pomocný montážní materiál VZT	kpl	1	

LEGENDA POZIC + PODROBNÝ VÝPIS MATERIÁLU PO ÚSECÍCH					
zakázka:		Rekonstrukce administrativní budovy nemocnice č.p. 2559, Varnsdorf, ČÁST KUCHYŇ			
vypracoval:		Ing. Tereza Valtrová			
odběratel:		Město Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 470, 47047 Varnsdorf			
stavba:		budova č.p. 2559 na p.č. 4208/2, k.ú. Varnsdorf			
č. zakázky:					
dne:		v Turnově		09.09.2024	
pozice	číslo položky	název položky	MJ	mn.	poznámka
		VZT5 - ODTAH PŘÍPRAVY JÍDEL 112	-		
	2 GRANDE-1R 1350	Digestoř Grande-1R 1350x1250x430 mm dle specifikace, včetně lamelového filtru	ks	1	
	2 GRANDE-2R 2250	Digestoř Grande-2R 2250x1600x430 mm dle specifikace, včetně lamelového filtru (4ks)	ks	1	
	2 Duplex Multi	Rekuperační jednotka Duplex 2500 Multi ECO s regulací A-motion dle specifikace, součástí jednotky pružné manžety na všech hrdlech, uzavírací klapky na hrdlech e1 + i1, vestavěný teplovodní dohříváč včetně 3-cestného šměšovacího ventilu a oběhového čerpadla, včetně rozšíření regulace o vstupy pro kuchyňská čidla AM-XK, dotykového ovladače aDot, 2ks čidel vlhkosti s 2 ks čidel teploty (pro instalaci na digestoře), dále součástí dodávky elektrický přehříváč EPO-V 500x250/10,5, příkon 10,5 kW	kpl	1	
		e1 - sání z fasády	-		
	OBL	Oblouk potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 300x400 mm, 90°, přírubové spoje	ks	1	
	PO	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, l=1000 mm, přírubové spoje	ks	1	
	PO	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, l=500 mm, přírubové spoje - volná příruba	ks	1	
	OBL	Oblouk potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, 90°, přírubové spoje	ks	1	
	PR	Přechod potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 -> 500x400 mm, l=275 mm, přírubové spoje	ks	1	
	TL	Tlumič hluku buňkový, průřez 500x400, l=1000 mm (2x buňka 500x200x1000mm v plášti)	kpl	1	
	PR	Přechod potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 500x400 -> 500x250 mm, l=560 mm, přírubové spoje	ks	1	
	PO	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 500x250 mm, l=1000 mm, přírubové spoje - volná příruba	ks	1	
	EPO	Externí elektrický přehříváč EPO-V 500x250/10,5 - součástí dodávky VZT jednotky	ks	1	
	PO	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 500x250 mm, l=600 mm, přírubové spoje	ks	1	
	PR	Přechod potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 500x250 -> 500x500 mm, l=685 mm, přírubové spoje	ks	1	
	PO	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 500x500 mm, l=800 mm, přírubové spoje - volná příruba	ks	1	
	PZ	Protidešťová žaluzie se sítí proti ptactvu, hliníková, PZ-AL 500x500 mm	ks	1	
		i2 - výfuk odpadního vzduchu na fasádu	-		
	PR	Přechod potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 250x355 -> 400x300 mm, l=240 mm, přírubové spoje	ks	1	
	OBL	Oblouk potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, 90°, přírubové spoje	ks	1	
	PR	Přechod potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 -> 500x400 mm, l=275 mm, přírubové spoje	ks	1	
	TL	Tlumič hluku buňkový, průřez 500x400, l=1000 mm (2x buňka 500x200x1000mm v plášti)	kpl	1	
	PR	Přechod potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 500x400 -> 500x250 mm, l=560 mm, přírubové spoje	ks	1	
	PO	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 500x250 mm, l=1000 mm, přírubové spoje	ks	2	
	OBL	Oblouk potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 500x250 mm, 90°, přírubové spoje	ks	1	
	PO	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 500x250 mm, l=1000 mm, přírubové spoje - volná příruba	ks	1	
	PR	Přechod potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 500x250 -> 400x400 mm, l=560 mm, přírubové spoje	ks	1	
	OBL	Oblouk potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x400 mm, 90°, přírubové spoje	ks	1	
	PO	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x400 mm, l=800 mm, přírubové spoje - volná příruba	ks	1	
	VK	Výfukový kus sešikmený se sítí proti ptactvu 400x400, přírubové spoje	ks	1	
		e2 - přívod do interiéru	-		
	OBL	Oblouk potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, redukovaný, průřez 450x710 -> 400x710mm, 90°, přírubové spoje	ks	1	
	OBL	Oblouk potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, redukovaný, průřez 710x400 -> 300x400mm, 90°, přírubové spoje	ks	1	

pozice	číslo položky	název položky	MJ	mn.	poznámka
	OBL	Oblouk potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, redukováný, průřez 400x300 -> 500x400mm, 90°, přírubové spoje	ks	1	
	TL	Tlumič hluku buňkový, průřez 500x400, l=1000 mm (2x buňka 500x200x1000mm v plášti)	kpl	1	
	OBL	Oblouk potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x500 mm, 90°, přírubové spoje	ks	1	
	OBL	Oblouk potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, redukováný, průřez 500x400 -> 300x400mm, 90°, přírubové spoje	ks	1	
	PO	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, l=500 mm, přírubové spoje - volná příruba	ks	1	
	PK	Požární klapka s ručním ovládáním (s tavnou pojistkou) FDMB 300x400.11 (Mandík),s koncovým spínačem	ks	1	
	PR	Přechod potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 -> 500x400 mm, l=100 mm, přírubové spoje	ks	1	
	TL	Tlumič hluku buňkový, průřez 500x400, l=1000 mm (2x buňka 500x200x1000mm v plášti)	kpl	2	
	PR	Přechod potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 500x400 -> 400x300 mm, l=100 mm, přírubové spoje	ks	1	
	OBL	Oblouk potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 300x400 mm, 90°, přírubové spoje - prodloužený o 100 mm + volná příruba	ks	1	
	PO	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, l=1000 mm, přírubové spoje	ks	3	
	PO	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, l=1000 mm, přírubové spoje - volná příruba	ks	1	
	OBL	Oblouk potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, 90°, přírubové spoje	ks	1	
	PO	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, l=950 mm, s otvorem a osazením délky 100 mm pro instalaci mřížky (cca 625x225) přírubové spoje	ks	3	
	PO	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, l=950 mm, ukončená (se zaslepeným koncem), s otvorem a osazením délky 100 mm pro instalaci mřížky (cca 625x225) přírubové spoje	ks	1	
	NOVA-B	Mřížka dvouřadá s nastavitelnými lamelami a s regulací, volná plocha á min. 0,08 m2, např. NOVA-B-625x225-S-R1	ks	4	
		i1 - odtah odpadního vzduchu z kuchyně	.		
	PR	Přechod potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 -> 400x455 mm, l=735 mm, přírubové spoje	ks	1	
	OBL	Oblouk potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x455 mm, 90°, přírubové spoje	ks	1	
	PR	Přechod potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x455 -> 400x500 mm, l=200 mm, přírubové spoje	ks	1	
	TL	Tlumič hluku buňkový, průřez 500x400, l=1000 mm (2x buňka 500x200x1000mm v plášti)	kpl	1	
	OBL	Oblouk potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x500 mm, 90°, přírubové spoje	ks	1	
	PR	Přechod potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 500x400 -> 300x400 mm, l=200 mm, přírubové spoje	ks	1	
	PO	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, l=500 mm, přírubové spoje - volná příruba	ks	1	
	OBL	Oblouk potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, 90°, přírubové spoje	ks	1	
	PO	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, l=500 mm, přírubové spoje - volná příruba	ks	1	
	PK	Požární klapka s ručním ovládáním (s tavnou pojistkou) FDMB 300x400.11 (Mandík),s koncovým spínačem	ks	1	
	PO	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, l=1000 mm, přírubové spoje	ks	2	
	PO	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, l=350 mm, přírubové spoje - volná příruba	ks	1	
	OBL	Oblouk potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 300x400 mm, 90°, přírubové spoje - prodloužený o 100 mm + volná příruba	ks	1	
	PO	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, l=600 mm, s odbočkou (hrdlem) pro připojení kruhového potrubí Ø200 mm, přírubové spoje	ks	1	
		i1 varné centrum 1	.		
	R224108	spojka vnější SN 200	ks	1	
	R226027	Klapka škrtící s pákou pro ruční řízení 200 (KSK)	ks	1	
	Semiflex	Semiflexibilní potrubí AI Ø200 (dopojení digestoře)	m	3	
		i1 varné centrum 2	.		
	PO	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, l=1000 mm, s odbočkou (hrdlem) pro připojení kruhového potrubí Ø225 mm, přírubové spoje	ks	1	
	PO	Potrubí čtyřhranného průřezu z pozinkovaného plechu, průřez 400x300 mm, l=1000 mm, s odbočkou (hrdlem) pro připojení kruhového potrubí Ø225 mm, ukončená (se zaslepeným koncem), přírubové spoje	ks	1	
	Semiflex	Semiflexibilní potrubí AI Ø225 (dopojení digestoře)	m	3	

pozice	číslo položky	název položky	MJ	mn.	poznámka
		Pomocný montážní materiál	.		
	IZ	Samolepící kaučuková izolace, tl. 15 mm	m2	0	
	IZ	Samolepící kaučuková izolace, tl. 30 mm	m2	32	
	IZ	Izolační rohož z minerální vaty s AL fólií, tl. 60 mm	m2	24	
	R311010	lepící páska univerzální š. - 50mm 50m	ks	10	
	R311030	lepící páska AL š. - 50mm 50m	ks	6	
	R313030	Nylonová spona vázací 9/1020 mm na průměr do 290 mm	ks	0	
	R314010	Hmoždinka FISCHER GK č. 52389 (závěs na sádko.)	ks	50	
	R315010	AL plech š. 20 mm - závěsný (a 1 bm)	ks	0	
	pmm	Kotvení čtyřhranného potrubí	kpl	1	
	pmm	Spojovací materiál, těsnění, pomocný montážní materiál VZT	kpl	1	