



LEGENDA ZNAČEK – silnoproud:

- vypínač jednopólový řazení 1
- vypínač jednopólový řazení 1 IP44
- vypínač sériový řazení 5
- přepínač střídavý řazení 6
- přepínač křížový řazení 7
- přepínač střídavý dvojitý řazení 6+6
- rozvaděč RS – patrový rozvaděč
- krabicová rozvodka
- společná kabelová trasa – více kabelů v trase, včetně rozbočovacích krabic
- kabelová trasa – světelné rozvody – jeden kabel v trase, pod omítkou
- snímač pohybu stropní/nástěnný pro osvětlení (krytí IP44)

ZNAČENÍ:

- ZNAČENÍ SVÍTIDEL

  - 1 A 1 a
  - Část přepínače (a,b)
  - Číslo spínače
  - Typ svítidla
  - Číslo okruhu
- ZNAČENÍ SPÍNAČŮ

  - 1/1 a
  - Část přepínače (a,b)
  - Číslo spínače
  - Číslo okruhu

Svítidla 1.NP

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
A	CLEVER-Q UNI 2800/840 MPR	Interiérové vestavné a přisazené svítidlo	1 x LED, 23W, 2570lm, Ra80, 4000K	2
B	LENTIL-R410 3000/840 OP IP44	Kruhové interiérové přisazené svítidlo s opalovým krytem	1 x LED, 32W, 3200lm, Ra80, 4000K	16
D	PASTEL-R320 2100/840 MPR	Interiérové závěšené a přisazené kruhové svítidlo s mikropřismatickým krytem	1 x LED, 16W, 1980lm, Ra80, 4000K	3
E	ALINE-DI L1085 3400/840 OP	Interiérové závěšené a přisazené svítidlo do sestav s opalizovaným PC krytem	1 x LED, 25W, 2380lm, Ra80, 4000K	5
F	CLEVER-Q UNI 4300/840 MPR	Interiérové vestavné a přisazené svítidlo	1 x LED, 35W, 3920lm, Ra80, 4000K	13
H	SPIRIT-72 1.4R PCc 6500/840	Průmyslové výkonné LED svítidlo	1 x LED, 37W, 5149lm, Ra80, 4000K	6
I	TRITON_2_LED-1L15B07_IN-184_3000	TRITON_2, 1 x LED modul L15B07, 27W, d-380mm, stínidlo PC	1 x LED, 27W, 3880lm, Ra80, 3000K	3
J	TRITON_2_LED-1L15B07_IN-184_NK1W_3000_COLD	TRITON_2, nouzové kombinované, 1 x LED modul L15B07, 27W, d-380mm, stínidlo PC	1 x LED, 27W, 3880lm, Ra80, 3000K	2
NO 1	EMELI-P20 500/750 AT 3H SE - Open Area	LED, nouzové, přisazené svítidlo pro netvářlé osvětlení, optika Open Area, se zdrojem 3h.	1 x LED, 4W, 450lm, Ra80, 5000K	8
NO pikt	EMELI-PIK PC 150/750 AT 3h SA(SE)	LED nouzové, únikové svítidlo, přisazené s piktoogramem, 1W	1 x LED, 1W, 100lm, Ra80, 5000K	5
P	LED svítidlo závěšené - kruh pr.800mm	dle projektu interiéru		4
Q	LED svítidlo nástěnné dekorativní	dle projektu interiéru		2
R	LED svítidlo downlight přisazený	dle projektu interiéru		5

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
1.01	Dispečink, vrátnice
1.02	Kuchyňka
1.03	WC+ předsiň
1.04	Pokladna
1.05	Chodba
1.06	WC ženy + předsiň
1.07	WC muži + předsiň
1.08	WC pro invalidy
1.09	Sprcha
1.10	WC + předsiň
1.11	Chodba
1.12	Ohřev a výdej jídel
1.13	Búfe, chodba
1.14	Zádveři, čistící zóna
1.15	Úklid
1.16	Šatna
1.17	Přestřešený vstup
1.18	Terasa
	PLOCHA CELKEM

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz,400/230V TN–C–S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM  
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3

ZAPNUTO			Poř. 74/23, 405 02 Děčín XXII – Václavov 773 918 902, pavel.bohunek@gmail.com
Vypracoval:	Mojmír Tobrman	BricsCAD V20	
Kontroloval:	Bc. Pavel Bohuněk	ČKAIT 0402248	Formát: Výkres 3x A4
Investor: MĚSTO VARNSDORF NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 470, 470 47 VARNSDORF			Stupeň: DPS
Akce: VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, ZATEPLENÍ FASÁDY, ÚPRAVA VSTUPŮ A STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NEMOCNICE Č.P. 2559, VARNSDORF			Datum: 04/2024
			Měřítko: 1:75
			Zak.č.: P24024
Místo:	NA P.P.Č. 4208/2, V K.Ú. 776971 VARNSDORF	Výkres č.:	
Část:	D.1.4.4) Zařízení silnoproudé elektrotechniky		
Název:	SVĚTELNÉ ROZVODY – 1.NP		

D.1.4.4.3.05