

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
1.01	CHODBA	19,08
1.02	PR. JEZD	36,00
1.03	TRAFOSTANICE	35,15
1.04	ŠATNA	8,32
1.05	SPRCHA	5,28
1.06	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	7,59
1.07	DENNÍ MÍSTNOST	13,80
1.08	SKLAD PRO KANCELÁŘ E 2.NP	10,12
1.09	UKLADOVÁ MÍSTNOST	2,16
1.10	SKLAD NA ADJ	36,82
1.11	DÍLNA / GARÁŽ	150,32
1.12	SKLAD MATERIÁL	53,78
1.13	P. EDÁVACÍ STANICE	15,35
1.14	SCHODIŠTÍ	17,00

LEGENDA POTRUBÍ:

- POTRUBÍ HT – PŘIPOJOVACÍ
- POTRUBÍ HT – VEDENO POD STROPEM
- POTRUBÍ KG – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – V ZEMI
- POTRUBÍ PVC – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

LEGENDA ZA IZOVAČÍCH P EDM T :

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU UPŘESNĚNY DLE VÝBĚRU INVESTORA

WC WC ZÁCHODOVÁ MISA ZÁVĚSNÁ S MONTÁŽNÍM PRVKEM PRO WC – VÝŠKA NÁPOJENÍ 230mm

U UMYVADLO – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO UMYVADLA S KRYCÍ RŮŽICÍ ODTOKU – VÝŠKA NÁPOJENÍ 530 mm

Sv SPRCHOVÁ VANÍČKA VČ. ZASTĚNY – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S VODOROVNÝM ODTOKEM PRO VANY SPRCHOVÝCH KOUTŮ

S SPRCHOVÝ KOUT – ODTOKOVÝ ŽLAB S VODOROVNÝM ODTOKEM A NEREZ MŘÍŽKOU

My MYČKA – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO MYČKA A PRAČKY POD OMITKU, S KRYCÍ RŮŽICÍ, VÝŠKA NÁPOJENÍ – 400 mm

Vy VÝLEVKA – VOLNÉ STOJÍCÍ, VÝŠKA NÁPOJENÍ 170 mm


D DŘEZ – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO DŘEZY A KRYCÍ RŮŽICÍ ODTOKU, VÝŠKA NÁPOJENÍ – VÁŠKA NÁPOJENÍ 500 mm

P PISOÁR – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PISOÁRY S PŘIPOJOVACÍ MANŽETOU A KRYCÍ RŮŽICÍ ODTOKU, VÝŠKA NÁPOJENÍ–350mm

Pv PODLAHOVÁ VPUST – DN75 S BOČNÍM ODTOKEM S NEREZ. MŘÍŽKOU 105x105

POZNÁMKA:

VEDENÍ POTRUBÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI NA STAVBĚ.
PŘEDSTĚNOVÝ MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC S OVLÁDÁNÍM ZE PŘEDU
ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÝCH VODY Z POLYPROPÉNU. SYSTÉM HT VČETNĚ TVAROVEK SPOJOVANÉ HRDLY S TĚSNICÍMI KROUŽKY. SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÝCH VOD Z PVC SYSTÉM KG SPOJOVANÉ HRDLY S TĚSNICÍMI KROUŽKY
VĚTRACÍ POTRUBÍ BUDE PŘI MONTÁŽI VYVEDENO MIN. 500 mm NAD STŘECHU. PŘED OSAZENÍM VĚTRACÍ HLAVICE, KTERÁ BUDE DODÁNA SPOLEČNĚ SE STŘEŠNÍ KRYTINOU, BUDE POTRUBÍ ZKRÁCENO NA POTŘEBNOU DĚLKU.
KONDENZÁTNÍ ČERPADLO VNITŘNÍCH KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY CHLAZENÍ
PŘÍSTUPOVÝ OTVOR K ČISTIČM KUSŮM BUDE OPATŘEN DVÍŘKY 150 x 150 mm

Investor:	M. sto Varnsdorf nám E. Beneše 470 Varnsdorf 470 47	Zpracoval:		
Místo stavby:	ul. Západní 2755, Varnsdorf, 470 47 k.ú.: Varnsdorf (776971) p. : 2692/120		DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga	Datum:	09/2021	
Zodp. projektant:	Ing. Jan Dinga	Stupe PD:	DPS	
Vypracoval:	Kateřina Hlavová	část:	D.1.4.E.ZA IŽENÍ TECHNIKŮCH INSTALACÍ	
Alce:	Stavební úpravy objektu č.p. 2755, ul. Západní ve Varnsdorfu	Paré:	Formát: A1	
Obsah:			M. lko:	1:50
			Islo výkresu:	D.1.4.E2
Kanalizace - P dorys 1.NP				